

CUTTER 45 CT е плазмена резачка 45 А, стандартно оборудвана с горелката TPT 40, която предлага чисто рязане с дебелина 15 мм на множество материали. Безвъздушната дъгова система запазва и увеличава живота на консумативите. Проектирана да се използва в трудни условия, тя има много здрава механика и удобен за потребителя контролен панел.

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- По-висока скорост на рязане в сравнение с използването на кислород
- **Реже всички видове стомана** (мека, неръждаема, закалена, HLE), алуминий, мед и др.
- **Оптимизирано охлаждане** с помощта на вентилационен коридор, който спомага за изолиране на електронните компоненти от праха.
- Настройката на консумативите е лесна за постигане на максимална производителност.
- Работен цикъл 41 А при 60 % (40°C).

FV Гъвкав маркуч за напрежение (от 85 до 265 V), приема много дълги мрежови връзки (100 м).

PFC **Технология PFC**, електрическата мрежа се използва по-добре и позволява спестяване на енергия с 30%.



TORCH TPT 40 (4 m)

- **Разглобяема горелка** за лесно съхранение и подмяна.
- **Ефективно рязане:** тяло на горелката с въздушно охлаждане за висока стабилност на дъгата при различни стъпки.
- **Лесен за използване** механизъм на спусъка за повече **безопасност**.
- Проектирана така, че да е **устойчива на удари и топлина**.

ЕФЕКТИВНИ НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО

- **Удобен за потребителя интерфейс :**
- 3 режима на работа : обикновен метален лист / отворен метален лист / заключен
- ръчна настройка на налягането на въздуха с помощта на диаграма на предния екран.
- **Безвъздушно запалване** за предотвратяване на смущения, които биха могли да повредят намиращото се наблизо електронно оборудване.
- **Съвместим с комплект за автоматични маси за рязане с ЦПУ .**
- **Изключващ се заземителен** кабел за лесно съхранение и подмяна.

ПРОЕКТИРАНИ ДА ИЗДЪРЖАТ ДЪЛГО

- **Подсилен метален корпус** и нехлъзгащи се гумени подложки.
- **IP 23** сертифициран за външна употреба.
- Компактен и преносим.

АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ (опции)



Кутия за консумативи
за горелка TPT 40
45 А - 039957



Комплект за компас
за горелка TPT 40
040205



Количка
за горелка TPT 40
040199

Доставя се с :	2 м 10 мм ²	TPT 40 4 м
реф. 013629	✓	✓

ПРОДУКТИ

Капацитет	Макс. дебелина
Разделяне	20 мм
Чисто рязане	15 мм
Пробиване	8 мм

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (maks)				AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕ cm	kg	IP IP 23	Protected & Compatible power generator (+/-15%)		
			Пиърсинг		Чисто рязане		Разделяне							Input Pressure (bar)	L/min
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				