

**CUTTER 70 CT** е плазмен режещ апарат с мощност **70 А** и капацитет на рязане на множество материали с дебелина **35 mm**. Безвълновата дъгова система запазва и увеличава живота на консумативите. Проектирана да се използва в трудни условия, тя има много здрава механика и удобен за потребителя контролен панел. Той е предварително свързан за използване на автоматични режещи маси.

## МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- По-висока скорост на рязане с помощта на кислород.
- Реже всички видове стомана (мека, неръждаема, закалена, HLE), алуминий, мед и др.
- Оптимизирано охлаждане с помощта на вентилационен коридор, който помага да се изолират електронните компоненти от праха.
- Подмяната на консумативите е бърза и лесна за постигане на максимална производителност.
- Цикъл на натоварване 70 А при 60 % (40°C).

## ВИСОКОЕФЕКТИВНА ГОРЕЛКА

- Премиум горелка ТЕСМО® (водещ доставчик в Европа).
- Премиум качество на рязане : горелката е с въздушно охлаждане, което предлага голяма стабилност на дъгата за всички видове работа.
- Консумативи, съвместими с Hypertherm®.
- Проектирана така, че да е устойчива на удар и топлина.
- Бързо свързване/развързване на горелката, не са необходими инструменти за транспортиране или поддръжка.
- Лесен за използване спусков механизъм за допълнителен комфорт.

## ЕФЕКТИВНИ НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО

- **Удобен за потребителя интерфейс :**  
- 3 режима на работа: Рязане / Мрежа / Заключено  
- ръчна настройка на налягането на въздуха (4,1 < 6,5 бара) с помощта на предния LED индикатор.
- **Безвълново запалване** за предотвратяване на смущения, които биха могли да попречат на намиращото се наблизо електронно оборудване.
- **Съвместим с комплект CNC** за автоматични режещи маси.

## ПРОЕКТИРАНИ ДА ИЗДЪРЖАТ ДЪЛГО

- Подсилен метален корпус и неплъзгащи се гумени подложки.
- Степен на защита IP 23.
- Компактен и преносим.

## АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ (ОПЦИИ)

За използване върху маса за рязане:



CNC комплект  
039988

Факел AT-70 auto.  
70 А (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Кутия за консумативи  
За MT-70 ръчен  
20/70 А - 037540



Ръчна горелка MT-70  
70 А (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519





Ръчна количка  
039568



Комплект филтри  
046580



Доставя се с :		
	4 м 10 мм <sup>2</sup>	MT 70 6 м
реф. 013636	✓	-
реф. 013841	✓	✓

## ЕКИПНОСТ

Капацитет	Дебелина
Разделяне	35 мм
Чисто рязане	25 мм
Пробиване	15 мм

Капацитет	Скорост на отстраняване
Разрохкване	4,8 кг/ч

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	mm (max)		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Пийърсинг	Чисто рязане	Намаляване на обезщетенията		AD	KOMPRESSOR INSIDE					
400V 3~	16	20 → 70	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	X (40°C)	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW