

**STARTIUM 680E е автоматично 12-24V зарядно устройство/стартер на колела. Микропроцесорно управляван, той гарантира максимална ефективност и безопасност.**

## ЗАРЕЖДАНЕ

12V  
24V

20-675 Ah  
20-525 Ah

## НАЧАЛО

12V  
24V

380 A  
270 A



**Автоматично зареждане:** Безконтролно зареждане с поддържане на напрежението в края на цикъла (плаващо). Устройството може да остане свързано към акумулатора на автомобила при пълна безопасност.

**100% зареждане:** STARTIUM 680E зарежда всички видове оловно-киселинни акумулатори: течни, гел, AGM, Start&Stop, калциеви, VRLA, EFB и др. на **100%**

**Интелигентно:** Това устройство постоянно анализира състоянието на акумулатора и регулира мощността. Цифровият дисплей показва напрежението и процента на заряд на акумулатора в реално време.

**Защита на бордовата електроника:** Не е необходимо да изключвате акумулатора на автомобила. Няма опасност от искри, тъй като на клемите няма напрежение, докато не бъдат свързани към акумулатора.

**Дълбоки разряди:** Това устройство може да зарежда силно разредени, но неповредени акумулатори от 1 V.

**ТАЙМЕР:** Функция, която ви позволява да програмирате зареждането напълно безопасно, в случай че отсъствате.

**SOS ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ** интегрирано в цикъла на зареждане, за да регенерира сулфатираните батерии, ако е необходимо.

**Автоматично стартиране:** Устройството подава ток само когато запалването на автомобила е включено, което елиминира необходимостта от дистанционно управление.

**Интелигентно стартиране:** Стартерът автоматично разпознава повредени или сулфатирани акумулатори. В този случай устройството няма да подаде ток, за да не се повреди електрониката на автомобила.



IWUOU

Доставя се с :

- Кабели (червени 2,3 м / черни 2,3 м)
- Изолирани щипки

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

**+** Автоматично рестартиране на функцията за зареждане, като се запазват последните използвани настройки.

**+** Функция за изпитване на алтернатора за бързо установяване на неизправности.

**+** Индикация на неизправностите чрез цифров екран за по-голяма яснота и опростеност.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1			MIN. Ah MAX.		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		Предпазител	IP		mm		kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30		
			24V	20-525Ah xml-ph-0				I							

Made in France

www.gys.fr