



Това автоматично зарядно устройство за акумулатори може да зарежда оловно-киселинни, GEL, EFB и AGM акумулатори 6/12V на леки, търговски, селскостопански и строителни автомобили.

- Автоматично зарядно устройство, без наблюдение
- Зареждане без изключване на батерията
- 2 скорости на зареждане
- 3 светодиода: захранване, зареждане, зареден




ALL BATTERIES



- Медна намотка
- 1,5 м кабели за зареждане
- 1,3 м захранващ кабел

## ТЕХНОЛОГИИ

WUoU



- Зарежда оловно-киселинни, GEL, EFB и AGM батерии с капацитет от 20 до 180 Ah до 100% (крива WUoU)

## ОБЩА ЗАЩИТА



- Термична защита на трансформатора.
- Защитава електрониката на автомобила.
- Защита срещу обрънат поляритет чрез преден 20A предпазител.
- Напълно изолирани скоби за предотвратяване на искри.
- Метален корпус.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5