

2-в-1: Комбиниран стартер и източник на захранване




- Мигновено стартира мотоциклети, автомобили и кемпери, без да поврежда електрониката на автомобила.
- Захранва всички електрически устройства с 12 V / DC захранване благодарение на вътрешната си батерия с капацитет 28 Ah.
- Изключително яркото фенерче подобрява видимостта, когато се използва.

САМОСТОЯТЕЛЕН СТАРТЕР

- ✓ GYSPACK 750 мигновено стартира **леки автомобили и кемпери**, както и **бензинови и дизелови ванове** (Максималният ток е 750 A / 2500 A).

ЗАХРАНВАНЕ

- ✓ Мощната вградена батерия с капацитет **28 Ah** превръща GYSPACK 750 в много полезен преносим 12 V източник на захранване за много електрически уреди, включително телевизори, осветителни системи, лаптопи и др.

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------|---|
|  | 4 W 72 ч. |  | 15 W 19 ч. |  |
|  | 9 W 32 ч. |  | 24 W 12 ч. | 80 W 3,5 ч. |

ВГРАДЕНА LED СВЕТЛИНА

- ✓ Подходящ за употреба през нощта или в среда с ниска осветеност, GYSPACK 750 има вградено фенерче, съставено от седем мощни LED светлини (7 x 3,6 W).

ИНТЕГРИРАН ТЕСТЕР


- ✓ GYSPACK 750 разполага с екран, показващ състоянието на зареждане на вътрешната батерия.

ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА


- ✓ **Автоматично плаващо зарядно устройство 12 V / 230 V:** за автономно зареждане на вътрешната батерия.
 - Заредете батерията до 100%, като увеличите максимално нейния експлоатационен живот и ефективност.
 - Може да бъде оставено постоянно свързано към електрическата мрежа (GYSPACK трябва да се зарежда след всяка операция).
- ✓ Превключвател за включване/изключване, за да се избегне неправилна употреба.
- ✓ **Алармена система** в случай на **обърнат поляритет**.
- ✓ **Медни кабели (2 x 1,30 m, Ø 25 mm²)** с изолирани клемми **600 A**.
- ✓ **Оборудван с два лесно сменяеми външни предпазителя** (резервните предпазители са включени в комплекта).



AGM вътрешна спирална батерия



- ✓ ГОЛЯМА МОЩНОСТ СТАРТИРАНЕ
- ✓ ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОТРАЙНОСТ

1.3 m - 25 mm2  600 A

Доставя се с



12V зарядно устройство
реф. 054684


Предпазители (не са включени)



200 A (x2)
реф. 054547



START

| | | | |
|---|------------------|----------------|-----------------|
|  | I 1V/C | Cranking CC | Peak Battery |
|---|------------------|----------------|-----------------|



PROTECTION



28 Ah

12 V

750 A

1450 A

2500 A

•

EKSTERN
12V DC / 2A DC

•

•

12 V DC

2x200 A

36 x 20 x 43

14