

DIAG-STARTIUM 60-12 е усъвършенствано зарядно устройство, стартер и устройство за поддръжка на акумулатори 3 в 1, което ще задоволи всички нужди на съвременната работилница.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Зареждане на всички типове батерии : Изберете кривата на зареждане за типа на акумулатора - течен, гел, AGM - или ако тя не е известна, изберете универсалния режим, който ще осигури безопасна смяна за всеки от тези типове акумулатори.



Зареждайте безопасно до 100% : Усъвършенстваното многостепенно зарядно устройство ще зарежда до 100% и не изисква надзор, нито изваждане на акумулатора от автомобила. В края на зареждането зарядното устройство влиза в режим на плаващ заряд, за да поддържа батерията на 100 %.



Smart : Това устройство постоянно анализира състоянието на батерията и автоматично регулира изходното напрежение. Напрежението и процентът на заряд се показват в реално време на цифровия екран.



Защита на електрониката на автомобила: Не е необходимо да изключвате акумулатора от автомобила. Няма риск от искри, няма напрежение на клемите, когато не са свързани към акумулатор.



Зареждане на дълбоко разреден акумулатор: DIAG-STARTIUM може да зарежда акумулатори, разредени до 1 V. Това не е възможно, ако акумулаторът е повреден.



ТАЙМЕР : Функция, която осигурява безопасно зареждане при зареждане на дълбоко разредени батерии (< 1V).



SOS възстановяване : Позволява възстановяване на сулфатирани батерии.



Автоматичен старт: Високомощен стартер с усъвършенствана защита на електрониката на автомобила. Той автоматично ще започне да изпраща ток към акумулатора, когато се активира функцията за стартиране на автомобила. Дистанционното управление вече не е необходимо.



Smart start: DIAG-STARTIUM автоматично ще открива повредени или силно сулфатизирани акумулатори. В този случай той няма да подава ток, за да предпази електронните



батерии на автомобила : DIAG-STARTIUM 60-12 осигурява до 60 A поддръжка по време на диагностичните работи. Изберете функцията DIAG+, за да настроите напрежението (диапазон 12-15 V), за да отговаря на изискванията на производителите.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

- ➕ Автоматично рестартиране по подразбиране на последно използваните настройки.
- ➕ Функция за тестване на алтернатора за улесняване на ремонтните дейности.
- ➕ Кодове за неизправности, изведени на цифровия екран, за лесно отстраняване на неизправности.



Доставя се с :
• 2,3 м кабели
• Изолирани скоби



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I1	⚡	🔋	MIN. Ah MAX.	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Предпазител	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr