

Отделното телоподаващо устройство WS-4L с водно охлаждане е съвместимо със заваръчната машина MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


- **Синергична функция** : Настройката на скоростта на проводника се контролира от телоподаващото устройство.

ИНДУСТРИАЛЕН

- Може да се оборудва с горелки с водно охлаждане за оптимална производителност.
- Тежката му конструкция гарантира дълъг експлоатационен живот.
- Неговата система за задвижване на 4 колела, комбинирана със 75W мотор, осигурява ефективно подаване на тел с всякакъв вид тел.

МОБИЛЕН

- Доставя се с поставка за подаване на тел, която се закрепва към заваръчния генератор. Захранващото устройство за тел може да се постави върху опората за захранване с тел или да се премести на земята с опционалната количка за захранване с тел.
- Водно охлаждане Междинни свързващи кабели от 1,6 м до 20 м.
- Уши за повдигане.




WS-4L за подаване на тел
реф. 033573
Вж. техническата спецификация : MAGYS 500 WS - реф. 032200

ВИД НА ПАКЕТА : ref. 032330 (без регулатор)

MAGYS 500 WS реф. 032200	WS-4L подаване на проводници реф. 033573	Кабели за междусистемна връзка 10 м - 70 mm ² реф. 033658	Заземителен кабел 4m - Ø 70 mm ² реф. 043831	Стомана / Неръждаема стомана 500A - 4м (ВОДА) реф. 041004

ВАРИАНТИ



Количка за подаване на тел WS
040977



Регулатор 30 л/мин
 041622
 041219
 041646



Кабел за смяна на полярността
033689

Кабели за междусистемна връзка

L.	WATER	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

U ₁		I ₁		Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	200	300				
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17	