

**STARTIUM 980E je startovací nabíječka, která je schopna nabíjet AGM/Gel (Stop/Start) kapalinové baterie a bezpečně startovat moderní vozidla.**

**CHARGE** 12V 24V 20-750 Ah 20-525 Ah **START** 12V 24V 380 A 270 A



**Nabíjejte všechny typy baterií:** Zvolte nabíjecí křivku pro daný typ akumulátoru - kapalinový, gelový, AGM - nebo pokud ji neznáte, zvolte univerzální režim, který zajistí bezpečnou výměnu pro jakýkoli z těchto typů akumulátorů. Vyberte si ze 4 nabíjecích výstupů, 5A, 15A, 20A a 40A.

**Bezpečné nabíjení na 100 %:** Pokročilá vícestupňová nabíječka nabíjí na 100 % a nevyžaduje dohled ani vyjmutí baterie z vozidla. Na konci nabíjení přejde nabíječka do režimu plovoucího nabíjení, aby udržela baterii na 100 %.

**Smart:** Toto zařízení trvale analyzuje stav baterie a automaticky upravuje výstupní napětí. Napětí a procento nabití se zobrazují v reálném čase na digitálním displeji.

**Ochrana elektroniky vozidla:** Není nutné odpojovat baterii od vozidla. Žádné riziko jiskření, na svorkách není žádné napětí, pokud nejsou připojeny k baterii.

**Nabíjení hluboce vybité baterie:** STARTIUM může nabíjet baterie vybité až na 1 V. To není možné, pokud je akumulátor poškozený.

**ČASOVAČ :** Funkce, která umožňuje bezpečné nabíjení při nabíjení hluboce vybitých baterií (< 1V).

**SOS RECOVERY:** Umožňuje regeneraci sulfatovaných baterií.

**Automatický start:** Zařízení automaticky začne posílat proud do baterie při aktivaci funkce startování vozu. Dálkové ovládání již není nutné.

**Inteligentní startování:** STARTIUM 980E automaticky rozpozná poškozené nebo silně sulfatované baterie. V takovém případě nebude dodávat proud, aby ochránil elektroniku vozidla.



Dodáváno s :  
• 2,5 m kabely  
• Izolované svorky.

## DALŠÍ FUNKCE

- + Automatický restart s výchozím nastavením posledního použitého nastavení.
- + Funkce testu alternátoru pro usnadnění vyhledávání závad.
- + Kódy závad zobrazené na digitálním displeji pro jednoduché řešení problémů.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560						

MADE in FRANCE

www.gys.fr