

DIAG-STARTIUM 60-12 je pokročilá nabíječka baterií, startér a podpůrná jednotka baterií 3 v 1, která uspokojí všechny potřeby moderní dílny.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Nabíjení všech typů baterií: Zvolte nabíjecí křivku pro daný typ baterie - kapalinová, gelová, AGM - nebo pokud ji neznáte, zvolte univerzální režim, který zajistí bezpečnou výměnu pro jakýkoli z těchto typů baterií.



Bezpečné nabíjení na 100 %: Pokročilá vícecestupňová nabíječka nabíjí na 100 % a nevyžaduje dohled ani vyjmutí baterie z vozidla. Na konci nabíjení přejde nabíječka do plovoucího režimu, aby udržela baterii na 100 %.



Smart: Toto zařízení trvale analyzuje stav baterie a automaticky upravuje výstupní napětí. Napětí a procento nabití se zobrazují v reálném čase na digitálním displeji.



Ochrana elektroniky vozidla: Není třeba odpojovat akumulátor od vozidla. Žádné riziko jiskření, na svorkách není žádné napětí, pokud nejsou připojeny k baterii.



Nabíjení hluboce vybité baterie: DIAG-STARTIUM může nabíjet akumulátory vybité až na 1 V. To není možné, pokud je baterie poškozená.



ČASOVAČ: Funkce, která zajišťuje bezpečné nabíjení při nabíjení hluboce vybitých akumulátorů (< 1V).



SOS zotavení: Umožňuje zotavení sulfátových akumulátorů.



Automatický start: Vysoce výkonný startér s pokročilou ochranou elektroniky vozidla. Automaticky začne posílat proud do akumulátoru, když je aktivována funkce startování vozidla. Dálkové ovládání již není nutné.



Inteligentní startování: DIAG-STARTIUM automaticky rozpozná poškozené nebo silně sulfatované baterie. V takovém případě nebude dodávat proud v zájmu ochrany elektroniky vozidla



Podpora akumulátoru: DIAG-STARTIUM 60-12 poskytuje podporu až 60 A během diagnostických prací. Zvolte funkci DIAG a nastavte napětí (rozsah 12-15 V) tak, aby splňovalo požadavky výrobců.



Dodáváno s:

- 2,3m kabely
- Izolované svorky.

**DALŠÍ FUNKCE**

- + Automatický restart s výchozím nastavením posledního použitého nastavení.
- + Funkce testu alternátoru pro usnadnění oprav.
- + Zobrazení chybových kódů na digitálním displeji pro jednoduché odstraňování závad.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Pojistka	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr