

GYSFLASH vertical 32.12 PL je 30 A multifunkční nabíječka pro 12 V olovené a lithium-železo-fosfátové akumulátory (LiFePO₄), která je speciálně navržena pro montáž na zeď nebo do výtahu. Její režim "Showroom/Diag" umožňuje bezpečné napájení vozidel v autosalonech nebo během diagnostické fáze. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu.

DUÁLNÍ TECHNOLOGIE: OLOVĚNÝ A LITHIOVÝ AKUMULÁTOR

- **Vysoká účinnost**, pracovní cyklus 30 A při 100 % (30 °C).
- **Technologie bez ventilátoru**: bez vnější ventilace, bez infiltrace prachu.
- **Showroom Mode DIAG**, poskytuje baterii kompenzaci proudu až 30 A při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla a během diagnostické fáze v údržbářských dílnách.
- **Supply mode**, transformuje nabíječku na stabilizované napájení pro zachování paměti vozidla při výměně baterie.
- **2 nabíjecí režimy**:
Pb: pro nabíjení 12 V olovených akumulátorů od 15 Ah do 375 Ah.
LiFePO₄: pro nabíjení lithium-železofosfátových akumulátorů od 7 Ah do 375 Ah.
- **3 nabíjecí proudy**: 7 A, 15 A a 30 A. Uživatel může zvolit nabíjecí proud podle technologie a kapacity baterie.



POKROČILÉ FUNKCE

- Automatický restart v případě výpadku napájení s uloženým nastavením.
- Kontrola a kalibrace kabelů pro optimální nabíjení baterie (rekalibrace v případě výměny kabelu).e).

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olovených (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových (LFP) akumulátorů.
- Specifická 7stupňová nabíjecí křivka (olověný akumulátor) nebo 8stupňová (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez dohledu.
- Nabíjí hluboce vybité baterie již od 2 V.

BEZPEČNOST

- Ochrana palubní elektroniky vozidla: ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- Automatický pohotovostní režim v případě odpojení baterie.
- Integrovaný teplotní senzor zabraňující přehřátí vnitřní elektroniky.
- Zjednodušené rozhraní, které zabraňuje chybám uživatele.

POKROČILÁ INTUITIVNOST


- Kompaktní a robustní konstrukce s navijákem kabelu na přední straně.
- Podložky pro tlumení nárazů a vibrací.
- Montáž na stěnu pomocí posuvného systému nebo volitelného magnetu (MagnetFix).

Dodává se s



PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Podpora MagnetFix
029637



Automatická recalibrace v případě výměny kabelu.

2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

50 / 60 Hz	500 W	I _{charge} 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	30°C @100%	25°C @100%	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U 7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m