

Nastavitelná vyvažovací ramena pro poloautomatické svařovací stanice. MIG LIFTs, vybavené ramenem a vodící pákou, snižují fyzickou námahu uživatele a pomáhají předcházet poranění z opakovaného namáhání (RSI) tím, že podporují hmotnost hořáku a podavače drátu (verze PRO). Lze použít s podavači drátu bez GYS pomocí volitelné univerzální podpěry.


VÝHODY

Pro svářeče:

- ✓ Nabízí větší mobilitu.
- ✓ Snižuje námahu.
- ✓ Uspodňuje svařování.
- ✓ Uvolníte podlahovou plochu.

Pro pochodeň:

- ✓ Udržuje svítilnu v přímé linii.
- ✓ Zabraňuje tažení po zemi.
- ✓ Méně pravděpodobné, že spadne pochodeň.
- ✓ Delší životnost svítilny.




Možnost: Univerzální podpora pro mig lift pro: lze použít jakýkoli podavač drátu
ref. 046436

SPECIFIKACE


● MIG Lift PRO:

Délka: nastavitelná až do 2,50 m
Otočení: 360°



● MIG Lift COMPACT:

Délka: nastavitelná až do 1,30 m
Otočení: 180°



KOMPATIBILITA

	Délka nastavitelná	Otočení	Kompatibilní s baterkou		Kompatibilita															
					KRONOS / ARKAD								NEOMIG-i		EXAGON GÉNIUS	NEOPULSE / PULSEMIG				
					Normální	Odsávání výparů	250 mil	250T	320T	400T DUO	400T DUO + WF	400T W + WF	400T G + WF	400T GW + WF	400 G + WF	500 G + WF	+ Samostatný podavač drátu	400 CW	400 G + Samostatný podavač drátu	500 G + Samostatný podavač drátu
MIG LIFT COMPACT	1,3 m max	180°	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	+ možnost 072237	—	—	
MIG LIFT PRO	2,5 m max	360°	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	+ vozík 077522	+ vozík 077522	+ vozík 077522	—	—	+ vozík 077522	✓	✓