

Samostatný podavač drátu chlazený vzduchem TF 4RN je kompatibilní se svářečkami PROMIG 400 G.DV a 400-4S DUO.

SYNERGIC

- **Synergická funkce** : Nastavení rychlosti drátu je řízeno z podavače drátu.

PRŮMYSLOVÁ


- Její odolná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- Její systém pohonu 4 kol v kombinaci s 50W motorem zajišťuje efektivní podávání drátu s pevnými dráty až do Ø 1,2 mm.

MOBILNÍ

- Dodává se s podpěrou podavače drátu k připevnění na svařovací generátor. Podavač drátu lze umístit na podpěru podavače drátu nebo položit na zem.
- Propojovací kabely o délce 5 m a 10 m.



Řada PROMIG



TYP BALENÍ : ref. 036109 (bez regulátoru)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN podavač drátu ref. 061699		Připojovací kabely 5 m - 70 mm ² ref. 034839		Zemnicí kabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Ocel / nerezová ocel 350A - 4m (AIR) ref. 040946

MOŽNOSTI



Regulátor 30 l/min

- 041622
- 041219
- 041646

Připojovací kabely

L.	Vzduch	
	50 mm ²	70 mm ²
5m	034822	034839
10m	034853	034860

U ₁	I ₁	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	 50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18