



Denne automatiske batterioplader kan oplade blysyre-, GEL-, EFB- og AGM-batterier på 6/12 V på lette køretøjer, erhvervskøretøjer, landbrugskøretøjer og entreprenørmaskiner.

- Automatisk oplader uden overvågning
- Oplad uden at frakoble batteriet
- 2 opladningshastigheder
- 3 LED'er: net, opladning, opladet




ALL BATTERIES



- Kobberspøle
- 1,5 m ladekabler
- 1,3 m netkabel

TEKNOLOGI

WUoU



- Oplader 20 til 180 Ah bly-syre-, GEL, EFB- og AGM-batterier til 100 % (WUoU-kurve)

GENEREL BESKYTTELSE



- Termisk beskyttelse af transformeren.
- Beskytter køretøjets elektronik.
- Beskyttelse mod omvendt polaritet via en frontal 20A sikring.
- Fuldt isolerede klemmer for at forhindre gnister.
- Kabinet af metal.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5