

**POWERDUCTION 160LG leverer øjeblikkelig varmekraft til stål eller aluminium. Den har mange anvendelser og kan opvarme metal i lange perioder uden afbrydelse på grund af dets effektive væskekølesystem.**

## Det ideelle værktøj til værksteder inden for offentlige arbejder og erhvervskøretøjer

- opretning af bøjet chassis (ikke stål)
- frigivelse af bolte, styrekugleledninger uden at beskadige gummistøvlene
- Fjernelse af beslaglagte navlejer.
- Fjernelse af udstødningslinjer.

## Også ideel til fremstillingsindustrien

- udglødning af metaldele
- opvarmning til bøjning
- lodning



## AKTIVER

### • Varmeeffekt:

16.000W justerbar i 1.500W trin  
Varmes dybt ind i metallet til  
6 mm rødt lys (800 °C):

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 s	M14 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 5 s

### • Sikkerhed og tidsbesparelse:

Umiddelbar opvarmning uden flamme på et bestemt område, det kan bruges tæt på kabler, rør eller andre varmfølsomme dele, der undgår behov for demontering.

### • Brugerkomfort :

6 meter induktionskabel giver god adgang, til arbejde i højde eller i små vanskelige adgangsområder.


### • Leveres med pedalkontakt

For at forenkle håndtering af lansen kan en pneumatisk pedalkontakt bruges til at tænde eller slukke for Powerduction 160LG.




- Leveres med en L90 induktor (ref. 059788).
- Produktet kræver regelmæssig udskiftning af kølevæske (ref 052246) fås separat.


## Induktorer og tilbehør:



Komplet induktor L90  
Ref. 059788



Komplet induktor L70  
Ref. 059771



L180 komplet induktor  
Ref. 059795

			Freq.					
50 Hz	A	W	kHz	kølekapacitet væsketank	cm	kg	m	m
400 V 3~	≥32	16000	50/60	30 l	118 x 80 x 60	136	4	6