

Art.-Nr. 026919

Das SPM-Modul ist ein Thermodrucker, der mit den GYSFLASH CNT-Ladegeräten kompatibel ist. Das kompakte Modul ist in der Lage, die erfolgten Ladevorgänge/Ladezyklus zu erfassen und auszudrucken. Das Modul wird direkt durch das SMC-Anschlusskabel oder Netzkabel mit Strom versorgt, dies erhöht die Druckgeschwindigkeit. Dank seiner magnetischen Halterung kann der Drucker in vertikaler oder horizontaler Position fixiert werden.

Thermodruck, keine Tinte oder Toner erforderlich.

Kompaktes Format, platzsparend.

Integrierter Schutz:

⚠ Meldung beim Fehlen von Papier
Thermischer Fehler

2 Versorgungsmodi:

⚡ Stromversorgung durch das Netzwerk
= schnelle Druckgeschwindigkeit
Nur SMC-Verbindungssystem
= normale Druckgeschwindigkeit

USB 2.0 Verbindung,
2 Anschlüsse zum Einschalten eines
1D/2D Scanners und einer Tastatur.

Magnetische Halterung, zur
Befestigung an einem Fahrzeug.
Drucken in allen Positionen möglich.

Technische Daten:

- Auflösung: 200 dpi
- Druckgeschwindigkeit: 80 mm/Sek. max.
- Papierbreite: 57 mm



Netzversorgung

High speed

SMC-Anschluss-technik
(Kommunikationsnetz)

Normal speed



**Battery Charger Unit
GYSFLASH 101.12 CNT**

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data

Customer: M. Smith
Model: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data

Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Type: Lead-acid

Charge data

Type: Pb-CHARGE
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status

Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information

Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Final battery status

Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED











Lieferumfang:

- SMC-Verbindungskabel (DB9)
- Netzkabel IEC C13/C14
- 1 Papierrolle

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



						IP		
50/60 Hz		included x1	2.0	1.35	140 x 105 x 133	IP 21	50 cm	2.5 m