

Die T3 GYS Auto ist eine halbsynergische geregelte Schutzgasschweißanlage, konzipiert für Schweißarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumdünnblechen. Es verfügt über einen 4-Rollen Drahtvorschub und eignet sich zum MIG- Löten von hochfestem Stahl mit CuSi und CuAl-Draht (ideal für Karosseriereparaturarbeiten).

Synergic Modus

Die T3 GYS AUTO stellt automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.

Auswahl:

- Drahttyp
- Drahtdurchmesser
- Leistung



Spool Gun Brenner

Der Spool Gun Brenner wird an den dafür vorgesehenen Anschluss angeschlossen.

Vorteile:

- Ideal für weiche Drähte AlSi5 oder AlSi12 (für Karosseriearbeiten).
- Flexibel: Anschluss eines zweiten Brenners mit unterschiedlicher Drahtart.
- Zeitsparend: Kein zeitraubender Wechsel von Drahtrollen.
- Praktisch: Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird an der Spoolgun eingestellt.
- Die Anlage wird mit einem Ausleger ausgeliefert, in die der Spool Gun Brenner abgelegt werden kann.



4-Drahtführungsrollen



Aufnahme von Drahtrollen Ø 200 und Ø 300 (max 15kg).


Speicherung der letzten Einstellung

Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten Schweißparameter für den jeweiligen Brenner.

Zubehör

- Lieferumfang:
2 Brenner Stahl 150A - 3m
1 Spool Gun Brenner
1 Massekabel - 3m
1 Ausleger
(ohne Druckminderer)

+ PRODUKT



2 Brenner, 2 Drahtrollen + 1 Spool Gun Brenner - Zeitgleiche Verwendung zweier Drahtrollen unterschiedlichen Durchmessers bzw. Drahttyps. Verhindert Zeitverlust bei Draht- oder Gasflaschenwechsel.

Die Anlage kann folgende Drahttypen verschweißen:

- MIG- Löt draht wie Kupfer-Silizium (CuSi), Kupfer-Aluminium-Draht (CuAl): Einsatz bei der Bearbeitung von hoch- und höherfesten Stählen.
- Aluminiumdraht

CE - EN 60974-1

50/60hz	10A	min▷max 15▷200A	ø mm 0.6-1.0	ø mm			4 rollers icon	0.6-0.8 0.8-1.0	2x0.8	EN60974-1 (40°C)		cm/kg 60x90x90 72	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) 5 kVA	Spool Gun Included
				100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0	✓	✓	✓	4 rollers icon	0.6-0.8 0.8-1.0	2x0.8	110A	150A 25%	60x90x90 72	5 kVA	Included
230/400V				110A	150A 25%									