

**1-phasiger 230V Stahl-Ausbeulspotter mit hoher Ausgangsleistung bis 5100 A. Einfache und intuitive Bedienung durch wahlweise automatische oder manuelle Schweißauslösung und benutzerfreundliches Bedienfeld. Die zusätzlich unabhängige Einstellung von Schweißstrom und Zeit ermöglicht eine noch präzisere Kontrolle des Wärmeeintrages auf z.B. sehr dünnen höherfesten Blechen.**

## AUSRÜSTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROFIS

Das GYS POT EXPERT ist für eine Anschlussspannung zwischen 200-240 V mit 30 Amp. Netzabsicherung konzipiert und bietet 2 Anwendungsmodi:

- ✓ Im **MANUELLEN** Modus lassen sich Schweißstrom und Zeit separat einstellen, um eine exakte Anpassung an die Reparaturposition zu ermöglichen.
- ✓ Im **SYNERGISCHEN** Modus werden über Werkzeuganwahl voreingestellte Parameter angewählt. Die Anpassung an die Blechstärke (Strom/Zeit) erfolgt stufenweise.








Schweißstart wahlweise automatisch oder manuell:

- ✓ Kontaktzündung bei Berühren des Werkstückes.
- ✓ Manuelles Zünden über Taster am Pistolengriff.



## MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR

Das Gyspot EXPERT ist für die Durchführung von vielfältigen Karosseriearbeiten geeignet. 7 spezifische Werkzeugprogramme können angewählt werden:

- 1  • Ausbeulen mit Gleithammer oder Manuspotzange
- 2  • Anschweißen von Welldraht oder Zugösen
- 3  • Einglätten von überzogenen Anschweißpunkten
- 4  • Spannungsbeseitigung mit Kohleelektrode
- 5  • Setzen von Nieten für Zierleisten
- 6  • Anschweißen von U-Scheiben
- 7  • Setzen von Gewinde- u. Grobgewindebolzen (Massepunkte/Kabelkanäle/etc.)

## LIEFERUMFANG



▶ **PISTOLE MIT AUSLÖSER**  
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**  
ref. **050075**



▶ **HANDSTÜCK FÜR SCHLAGHAMMER**  
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabellänge:**  
Masse: 2 m  
Versorgung: 8 m







## OPTIONEN



▶ **Fahrwagen UNIVERSAL 800**  
ref. **051331**



▶ **Fahrwagen SPOT 1600**  
ref. **051348**

		ACTIVE POWER (kVA)	I <sub>RMS</sub>	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz									cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5