

Το DIAG-STARTIUM 60-12 είναι ένας προηγμένος φορτιστής μπαταρίας 3 σε 1, εκκινήτης και μονάδα υποστήριξης μπαταρίας που θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου συνεργείου.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών : Επιλέξτε την καμπύλη φόρτισης για τον τύπο της μπαταρίας - Liquid, Gel, AGM - ή αν αυτός δεν είναι γνωστός επιλέξτε τη λειτουργία Universal Mode που θα εξασφαλίσει μια ασφαλή αλλαγή για οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους μπαταριών.



Φορτίστε στο 100% με ασφάλεια : Ο προηγμένος φορτιστής πολλαπλών σταδίων θα φορτίσει στο 100% και δεν απαιτεί επίβλεψη ούτε την αφαίρεση της μπαταρίας από το όχημα. Στο τέλος της φόρτισης, ο φορτιστής εισέρχεται σε λειτουργία float για να διατηρήσει τη μπαταρία στο 100%.



Smart : Αυτή η συσκευή αναλύει μόνιμα την υγεία της μπαταρίας και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Η τάση και το ποσοστό φόρτισης εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην ψηφιακή οθόνη.



Προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία από το όχημα. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, δεν υπάρχει τάση στους σφικτήρες όταν δεν είναι συνδεδεμένοι με μια μπαταρία.



Φόρτιση μιας βαθιά αποφορτισμένης μπαταρίας: Το DIAG-STARTIUM μπορεί να φορτίσει μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί σε επίπεδο μόλις 1V. Αυτό δεν είναι δυνατό εάν η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη.



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Λειτουργία που εξασφαλίζει ασφαλή φόρτιση κατά τη φόρτιση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών (< 1V).



Ανάκτηση SOS : Επιτρέπει την ανάκτηση θειωμένων μπαταριών.



Αυτόματη εκκίνηση: Μια μίζα υψηλής ισχύος με προηγμένη προστασία για τα ηλεκτρονικά του οχήματος. Θα αρχίσει αυτόματα να στέλνει ρεύμα στην μπαταρία όταν ενεργοποιείται η λειτουργία της μίζας του αυτοκινήτου. Δεν απαιτείται πλέον το τηλεχειριστήριο.



Έξυπνη εκκίνηση: Το DIAG-STARTIUM θα ανιχνεύσει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή άσχημα θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα παρέχει ρεύμα προκειμένου να προστατεύσει τα ηλεκτρονικά του οχήματος.



Υποστήριξη μπαταρίας : Το DIAG-STARTIUM 60-12 παρέχει έως και 60A υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών εργασιών. Επιλέξτε τη λειτουργία DIAG για να ρυθμίσετε την τάση (εύρος 12-15V) ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κατασκευαστών.



Παραδίδεται με :

- Καλώδια 2,3m
- Μονωμένοι σφικτήρες



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αυτόματη επανεκκίνηση με προεπιλογή των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.
- + Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για τη διευκόλυνση των εργασιών επισκευής.
- + Εμφάνιση κωδικών βλαβών στην ψηφιακή οθόνη για απλή αντιμετώπιση προβλημάτων.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	⚡	🔋	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	🔑 Ασφάλεια	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah		4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr