

GYSMI 160P

- Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
- Η δυναμική του τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, βασικό, ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο σε συνεχές ρεύμα.
- Πολύ εύχρηστο, χάρη στο μικρό του βάρος (4,2 kg), τον εξαιρετικά μειωμένο όγκο του και την πολύ χαμηλή του κατανάλωση (πρίζα 16A με ασφάλεια AM).

MMA

- ✓ Άμεση εκκίνηση χάρη στην πολύ υψηλή τάση χωρίς φορτίο
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης
- ✓ Πολύ ομαλή τήξη λόγω του συνεχούς ρεύματος.
- ✓ Αναισθησία στις διακυμάνσεις του ρεύματος τροφοδοσίας ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ Πολύ καλή διείδυση και τέλεια σταθερότητα τόξου.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ **ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΞΟΥ** : ακριβής αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.
- ✓ **ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ** : αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση
- ✓ **ΑΝΤΙ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ** : διαδικασία κατά του κολλήματος.



LCD TECHNO 9-13 ΑΛΗΘΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

Υψηλής ποιότητας LCD: Προστασία UV/IR DIN 15
Οπτικό πεδίο : 92 x 42 mm

Συνολικό βάρος: 440 g

Τροφοδοσία: Ηλιακή

Φίλτρο:

- Αρχική απόχρωση : 4
- Απόχρωση συγκόλλησης: 9/13
- Χρόνος αντίδρασης τόξου ≤ 0,3 ms
- Ιδανικό για MMA/MIG-MAG : από 5 έως 400 A
- Ιδανικό για TIG : από 5 έως 300 A



Κωδ. 031555

Παραδίδεται σε δέσμη με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6m/ø16mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίων (2m/ø16mm²)
- LCD TECHNO 9/13 κράνος TRUE COLOR



Κωδ. 030077

Παραδίδεται σε βαλίτσα με:

- Καλώδιο γείωσης (1,6m/ø16mm²)
- Υποδοχή ηλεκτροδίου (2m/ø16mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀		
			ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)	cm/kg			
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	-	85A	14 %	72V	10x17x27 4.2	6 kW 7,5 kVA	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)