

**Μονοφασική μονάδα συγκόλλησης MIG/MAG πλήρους μεγέθους 180A. Ιδανική για γενική χρήση σε εργαστήρια. Τέλεια κατάλληλη για μη εντατικές εργασίες για συναρμολόγηση, επισκευή συντήρηση χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου τμήμα ή φύλλο. Εύκολος στη χρήση αισθητικός πίνακας ελέγχου "SMART".**

**ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ MIG: 2 ΣΕ 1****GAS**

∅ σύρμα 0,6 - 1mm.

**NO GAS**Για εξωτερική συγκόλληση με σύρμα ∅ 0,9 - 1,2mm.  
*kit no gaz (041240)***ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

- Παρέχεται με φακό 150A (μήκος 3m). Σύνδεση φακού Euro για εύκολη αλλαγή καλωδίων και χιτωνίων.
- Ισχυρό μοτέρ 40W για ομαλή και σταθερή ταχύτητα σύρματος.
- Για χρήση με ΑΕ 200mm (5kg) και 300 mm (15kg) μπομπίνα καλωδίων.

**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΛΙΚΟ**

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, με δυνατότητα σύνδεσης σε μία μόνο πρίζα 230V - 16A, (13A στο Ηνωμένο Βασίλειο)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γεννήτρια 6KVA.

**ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Οι ιδανικές ρυθμίσεις υποδεικνύονται, απλά επιλέξτε τον τύπο και τη διάμετρο του σύρματος που χρησιμοποιείται, και στη συνέχεια το πάχος του μετάλλου. Ο πίνακας ελέγχου SMART διευκολύνει τη ρύθμιση της τάσης (4 θέσεις) και της ταχύτητας του σύρματος.



Προσαρμόστε τις παραμέτρους συγκόλλησης σε λίγα δευτερόλεπτα με τις αισθητικές ρυθμίσεις.



Περιλαμβάνονται :

- 1 φακός 150 A (3m)
- Σφιγκτήρας γείωσης (3m)

**ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ****Κιτ πυρσού MB15 (150A)**

(Δεν περιλαμβάνεται)



Κωδ. 041226

Σύνθεση:

- Ακροφύσια επαφής:
  - ∅0,6 M6 χάλυβας/ανοξείδωτο (x 5)
  - ∅0,8 M6 χάλυβας/ανοξείδωτο (x 5)
  - ∅0,8 M6 Alu (x 5)
- Στηρίγματα ακροφυσίων επαφής 150A (x 3)
- Ελατήρια για ακροφύσια (x 5)
- Ακροφύσια 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	∅mm		∅mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	↔	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA