

Ο ξεχωριστός τροφοδότης σύρματος TF 4RN είναι συμβατός με τις μηχανές συγκόλλησης PROMIG 400 G.DV και 400-4S DUO.

SYNERGIC

- **Συnergική λειτουργία** : Η ρύθμιση της ταχύτητας σύρματος ελέγχεται από τον τροφοδότη σύρματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ


- Η βαριά κατασκευή του εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Το σύστημα κίνησης 4 τροχών σε συνδυασμό με κινητήρα 50W εξασφαλίζει αποτελεσματική τροφοδοσία σύρματος με συμπαγή σύρματα έως Ø 1,2 mm.

MOBILE

- Παραδίδεται με το στήριγμα του τροφοδότη σύρματος για να στερεωθεί στη γεννήτρια συγκόλλησης. Ο τροφοδότης σύρματος μπορεί να τοποθετηθεί στο στήριγμα του τροφοδότη σύρματος ή να τοποθετηθεί στο έδαφος.
- Καλώδια διασύνδεσης 5m και 10m.



Σειρά PROMIG



Μοντέλο G

Μοντέλο DUO


ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : ref. 036109 (χωρίς ρυθμιστή)


	+		+		+		+	
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN τροφοδότης καλωδίων ref. 061699		Καλώδια σύνδεσης 5m - 70 mm ² ref. 034839		Καλώδιο γείωσης 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας 350A - 4m (AIR) ref. 040946

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Ρυθμιστής 30L/min


 041622

 041219

  041646

Καλώδια σύνδεσης

L.	Air	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	⌀ mm		⌀ mm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	 50W	1.0 - 1.2	21	60x26x51,5 / 18