

El Startpack TRUCK Mobile arranca instantáneamente todos los vehículos equipados de una batería de 12V o 24V. Equipado con dos ruedas y un mango retractable, está diseñado para ser el equipamiento ideal para intervenciones. Sus 2 baterías internas (22 Ah) pueden servir de alimentación eléctrica de 12 V DC.

BOOSTER CON MOVILIDAD AUMENTADA



✓ El STARTPACK TRUCK MOBILE posee un mango retractable y dos ruedas que le otorgan una mayor movilidad.

ARRANCADOR AUTÓNOMO



✓ El Startpack TRUCK Mobile arranca instantáneamente todos los vehículos equipados de una batería de 12V o 24V: vehículos ligeros, camping car, furgones, camiones pequeños (< 19 T).



START			
Batería	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

VOLTÍMETRO INTEGRADO



✓ El comprobador de batería integrado en el Startpack Truck Mobile permite visualizar rápidamente el estado de carga de sus baterías internas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA



✓ Si no hay una toma de corriente cerca, se puede utilizar sus 2 baterías internas de 22 Ah cada una. Se convierte así en una fuente de alimentación autónoma de 12V para cualquier aparato eléctrico: TV, lámpara, PC portátil...

UN EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

✓ **Cargador automático 230V / 12V Floating:** para una recarga de la batería interna sin vigilancia.

- Recarga la batería a 100%, preserva su duración de vida y su rendimiento.
- Se puede quedar conectado a la red eléctrica (*se debe cargar tras cada uso*).



✓ **Interruptor ON/OFF** que protege contra sobretensiones durante la conexión.

✓ **Alarma sonora** que previene de **una inversión de polaridad** en caso de error de manipulación.

✓ **Alarma visual** que previene que es necesario recargar las baterías internas.

✓ **Cables de cobre 2 x 1.80 m, ø25 mm² con pinzas 600 A aisladas.**

✓ **Posee un fusible de 300 A en la parte frontal** (*fusible de recarga incluido*).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Se suministra con











Cargador de 12 V
ref. 054684



Fusibles (*no incluidos*)



300 A (x2)
ref. 054561

Batería	START 				TEST 	EXTERNAL 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 	Fusible 	Dimensiones 	Peso 
	12 V	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	Short circuit				
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A								