

**CUTTER 45 CT on 45 A plasmalõikur, mis on standardset varustatud TPT 40 põletiga ja pakub 15 mm paksuse puhta lõikamise võimsust paljudele materjalidele. HF-vaba valguskaarsüsteem säilitab ja pikendab kulumaterjalide kasutusiga. See on kavandatud kasutamiseks rasketes tingimustes, sellel on väga tugev mehaanika ja kasutajasõbralik juhtpaneel.**

## MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Kiirem lõikamiskiirus kui söögigaasi kasutamisel
- **Lõikab kõiki terasetüüpe** (leebe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- **Optimeeritud jahutus** kasutades ventilatsioonikoridori, mis aitab elektroonilisi komponente tolmust isoleerida.
- Kuluainete seadistamine on lihtne maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.
- Töösükkel 41 A 60 % (40 °C) juures.

**FV** **Paindlik pingevoolik (85 kuni 265 V)**, aktsepteerib väga pikki võrguühendusi (100 m).

**PFC** **PFC tehnoloogia**, elektrivõrku paremini ära kasutada ja võimaldab 30% energiasäästu.



## TORCH TPT 40 (4 m)

- **Lahutatav tõrvik** lihtsaks hoiustamiseks ja vahetamiseks.
- **Efektne lõikamine:** õhkjahutusega tõrviku korpus tagab suure kaarega stabiilsuse erinevatel sammudel.
- **Lihtne kasutada** päästikmehhanism rohkem turvalisust.
- Kujundatud nii, et see on **löögi- ja kuumakindel**.

## TÕHUSAD IGAL TÖÖKOHAL

- **Kasutajasõbralik kasutajaliides :**  
- 3 töörežiimi : tavaline metallplaat / avatud metallplaat / lukustatud  
- õhurõhu käsitsi seadistamine esikaardi abil.
- **HF-vaba süttimine**, et vältida häireid, mis võivad kahjustada lähedal asuvaid elektroonikaseadmeid.
- **Ühildub CNC** komplektiga automaatse lõikelaua jaoks.
- **Lahutatav maandus** kaabel lihtsaks hoiustamiseks ja vahetamiseks.


## LOODUD KESTMA

- **Tugevdatud metallist korpus** & libisemiskindlad kummipadjad.
- **IP 23** sertifitseeritud väliskasutuseks.
- Kompaktne ja kaasaskantav.

## TARVIKUD JA TARBEKAUBAD (valikud)



Tarbekaupade karp  
tõrviku TPT 40  
45 A jaoks - 039957



Kompassikomplekt  
Torch TPT 40 jaoks  
040205



Käru  
tõrviku TPT 40 jaoks  
040199

Komplektis:	2 m 10 mm²	TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

JÕUDED	
Võimsus	Maksimaalne paksus
Eraldamine	20 mm
Puhas lõikamine	15 mm
Läbimurdmine	8 mm

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Läbilõikav		Puhas lõikamine		Eraldamine		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10		185	41 A @ 60 %				