

DIAG-STARTIUM 60-12 on 3 in 1 täiustatud akulaadija, starter ja akutugi, mis rahuldab kõik kaasaegse töökoja vajadused.

CHARGE

12V

20-900 Ah

START

12V

310 A



Laadige kõiki akutüüpe : Valige aku tüübile vastav laadimisköver - vedelik, geel, AGM - või kui see ei ole teada, valige universaalne režiim, mis tagab ohutu vahetuse mis tahes akutüübi puhul.

Laadige ohutult 100%-ni : Täiustatud mitmeastmeline laadija laeb 100%-ni ja ei nõua järelevalvet ega aku eemaldamist sõidukist. Laadimise lõpus lülitub laadija ujukurežiimi, et hoida aku 100%-l.

Smart : See seade analüüsib pidevalt aku seisundit ja reguleerib automaatselt väljundpinget. Pinge ja laadimisprotsent kuvatakse reaajas digitaalsel ekraanil.

Sõiduki elektroonika kaitse: Akut ei ole vaja sõidukist lahti ühendada. Puudub sädemete tekkimise oht, klambritel puudub pinge, kui need ei ole akuga ühendatud.

Sügavalt tühjenenud aku laadimine: DIAG-STARTIUM võib laadida akusid, mis on tühjaks lastud kuni 1 V. See ei ole võimalik, kui aku on kahjustatud.

TIMER : Funktsioon, mis tagab ohutu laadimise sügavalt tühjenenud akude laadimisel (< 1V).

SOS taastamine : Võimaldab sulfatunud akude taastamist.

Automaatne käivitamine: Suure võimsusega starter, millel on täiustatud kaitse sõiduki elektroonika jaoks. See hakkab automaatselt saatma voolu akule, kui auto starterfunktsioon on aktiveeritud. Kaugjuhtimispuhuti ei ole enam vaja.

Smart start: DIAG-STARTIUM tuvastab automaatselt kahjustatud või halvasti sulfatunud akud. Sellisel juhul ei anna see voolu, et kaitsta sõiduki elektroonikat

Akutugi : DIAG-STARTIUM 60-12 pakub kuni 60A toetust diagnostikatööde ajal. Valige funktsioon DIAG, et seadistada pinge (vahemik 12-15V) vastavalt tootjate nõuetele.



Tarnitakse koos :
•2,3m kaablid
•Isoleeritud klambrid



LISAFUNKTSIOONID

- + Automaatne taaskäivitamine, kasutades vaikumisi viimati kasutatud seadeid.
- + Vahelduvvoolu generaatori testfunktsioon remonditööde hõlbustamiseks.
- + Digitaalsel ekraanil kuvatavad veakoodid lihtsaks tõrkeotsinguks.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2000W	12V	MIN. Ah MAX.	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Kaits- med	IP	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-900Ah	4 Start	5-15-30-60	310	440	200A	21	475x520x900	34

MADE in FRANCE

www.gys.fr