

GYSMI 160P


- Mikroprotsessoriga juhitava invertertehnoloogiaga keevitusseade.
- Toote kaaredünaamika on turul ainulaadne ja revolutsiooniline.
- Saab kasutada kõiki elektrooditüüpe: rutiil, põhiline, roostevaba teras, malm, valuraua alalisvoolus.
- Väga käepärane tänu väikesele kaalule (4,2 kg), väga vähendatud mahule ja väga madalale tarbimisele (pistik16A koos AM-kaitsmega).

• MMA


- ✓ Kohene käivitumine tänu väga kõrgele tühikäigupingele
- ✓ Pidev keevitusvõimsus
- ✓ Väga sujuv sulamine tänu alalisvoolule.
- ✓ Tundmatu toitevoolu kõikumise või kaare pikkuse suhtes.
- ✓ Väga hea läbitungimine ja täiuslik kaarega stabiilsus.

• VÕIMALUSED


- ✓ **ARC FORCE** : täpne voolu suurendamine keerulises keevitusolukorras.
- ✓ **HOT START** : suurenenud võimsus käivitamisel
- ✓ **ANTI STICKING** : kleepumisvastane protsess.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **Kvaliteetne LCD ekraan:** UV/IR DIN 15 kaitse
Vaatevälja : 92 x 42 mm

 **Kogumass:** 440 g

 **Toiteallikas:** Päikeseseenergia

Filter:

- algtoon : 4
- keevitustoon: 9/13
- reageerimisaeg kaarele ≤ 0,3 ms
- ideaalne MMA/MIG-MAG jaoks : 5 kuni 400 A
- ideaalne TIG jaoks : 5 kuni 300 A



Ref. 031555

Tarnitakse komplektis:




- Maanduskaabel (1,6m/ø16mm²)
- Elektroodihoidja (2m/ø16mm²)
- LCD TECHNO 9/13 kiiver TRUE COLOR



Ref. 030077

Komplektis:

- Maanduskaabel (1,6m/ø16mm²)
- Elektroodihoidja (2m/ø16mm²)

50/60 Hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	I _A (60 %)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	-	85A	14 %	72V	10x17x27 4.2	6 kW 7,5 kVA	