


**EASYMIG 140 on poolautomaatne masin, mis kombineerib MIG/MAG-, täistraadiga ja MMA-keevitusprotsesse. Tänu kasutajasõbralikule kasutajaliidesele on pinge ja traadi kiiruse seadistamine lihtsustatud. Ülikerge, seda on lihtne kaasas kanda. EASYMIG 140 on soovitatav terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks.**



## Tugev ehituskvaliteet

- Tugevdatud mehaaniline struktuur.
- Pehmendused löökide ja vibratsiooni summutamiseks.

## Integreeritud traadi söötja

- **Ø100 (1 kg)** traadirullid.
- 2 rullid mootor
- Komplektis olevad rullid :
  - teras : 0.8
  - ilma gaasita : 0.9


## MIG/MAG-põleti

- Komplektis on eemaldatav tõrvik **150 A - 2,20 m**, mis on paigaldatud terase jaoks.
- EURO-põleti kiireks kokkupanekuks/purustamiseks.

## Ülikerge ja kaasaskantav

- **7,8 kg** kaal.
- Ergonoomiline käepide.

## Lihtne seadistamine



- Pingekomplekti valik vahemikus **15 kuni 21 V**.

- Traadi kiiruse valik vahemikus **3 kuni 9 m/min**.

## Lihtsustatud ekraan



- 2 värviline LED ekraan :
- Soojuskaitse.
  - Toide.

## MIG/MAG - MMA

- Traadi läbimõõt Ø 0,6 mm kuni 0,8 mm.
- Elektrodi Ø 1,6 mm kuni 3,2 mm.

## Polaarsuse ümberpööramise kaabel

- **NO GAS** keevitamiseks.

## Omadused



Invertertehnoloogia, mis tagab suurepärase keevitusvoolu kvaliteedi ja madala elektritarbimise.



Saab keevitada rutiilelektroode . Antisticking (takistab elektroodi kleepumist käivitamisel).



Saab keevitada :  
- MIG/MAG traat koos gaasiga  
- MIG/MAG täitesulamiga traat ilma gaasita

## NO GAS valmis keevitada

See protsess võimaldab :

- Keevitamine täitesüdamikuga (nõuab polaarsuse ümberpööramist).
- Võimaldab keevitada välitingimustes (ei mõjuta tuul....)
- Suurem kaasaskantavus gaasipudelite puudumise tõttu.
- Ideaalne õues töötamiseks õhukestel metallplaatidel.

## Sisaldab


- **Maandusklamber** (kaabel 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)



- **Elektroodihoidja** (kaabel 1,6 m / 10 mm<sup>2</sup>)



- **Tarvikukott**
  - Kontaktotsik 0,9 mm.
  - Gaasipihusti " gas "
  - Kontaktotsiku pingutusklahv.
  - Gaasitoru 1 m.
  - 2 klambrit gaasitoru jaoks.

50/60hz	AM	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS			IA (60%)	X% (I2 max)	IA (60%)	X% (I2 max)			
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8