

TF 4RN eraldi õhujahutusega traatsöötur ühildub PROMIG 400 G.DV ja 400-4S DUO keevitusseadmetega.

SYNERGIC

- **Sünergiline funktsioon** : Traadi kiiruse reguleerimine toimub traadisöötjast.

INDUSTRIA


- Selle vastupidav konstruktsioon tagab pika kasutusaja.
- Selle 4 ratta ajam koos 50W mootoriga tagab tõhusa traadi söötmise kuni Ø 1,2 mm tugevate traatide puhul.

MOBIIL

- Tarnitakse koos traatsööturi toega keevitusgeneraatori külge kinnitamiseks. Traatsööturi saab asetada traatsööturi toele või asetada maapinnale.
- 5m ja 10m pikkused omavahelised ühenduskaablid.



PROMIG tootevalik



PAKI TÜÜBIST : ref. 036109 (ilma regulaatorita)								
	+		+		+			
PROMIG 400 G.DV ref. 035904		TF 4RN juhtmesöötja ref. 061699		Ühenduskaablid 5m - 70 mm ² ref. 034839		Maanduskaabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 043824		Teras / roostevaba teras 350A - 4m (AIR) ref. 040946

VÕIMALUSED



Regulaator 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Ühenduskaablid

L.	Õhk	
5m	50 mm ²	034822
5m	70 mm ²	034839
10m	50 mm ²	034853
10m	70 mm ²	034860

U ₁	I ₁	Øm		Øm		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18