

12 V

Ref. 068179

GYSFLASH 51.12 CNT FV on 50 A suure võimsusega ühendatud invertertehnoloogiaga laadija. See võimaldab hoida 12 V plii- või liitiumakut diagnoosimisfaaside ajal täiesti stabiliseeritud pingel. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate moodsaimate sõidukite hooldamiseks. Selle USB-ühendus muudab selle 100% kohandatavaks.

4 TÖÖREŽIIMI

- **Laadimine** : 12 V plii- või liitiumakudele (LFP) 5 kuni 600 Ah.
- **Diagnostika**: toetab kuni 50 A 12 V akude laadimist sõidukite diagnostikafaasis, hooldustöökodades.
- **Näitusetuba** : tagab pideva voolu, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid. Samuti juhib see aku optimaalset laadimist.
- **Testeur** : Võimaldab kontrollida aku pinget, hinnata käivitussüsteemi (starteraku) ja sõiduki generaatori seisundit.

100% CONNECTED

- USB kaudu laadimisrežiimide ja profiilide lisamine, kustutamine või muutmine.
- Impordite eelnevalt määratud konfiguratsioonifaile, mis on kohandatud koormuskaupadele.
- Laadimisajaloo ja andmete otsimine USB-mälupulgalt ja nende kasutamine tabelis.
- Lisamoodulite (printer, vötkoodilugeja jne) ühendamine spetsiaalse moodulipesa (SMC: Smart Module Connector) kaudu.

AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitium- (LFP) akude eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline laadimiskõver **8 sammu** (pliiaku) või **9 sammu** (liitium-raudfosfaataku) ilma järelvalveta.
- Taastab sügavalt tühjenenud akud >2 V (*automaatne SOS taastamine*).

TEHNOLOGIA & TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- **FV Flexible Voltage**, laadija töötab toitepinge vahemikus 85 kuni 265 V.
- **"Auto-Detekt"** funktsioon alustab automaatselt laadimist, kui aku on laadijaga ühendatud.
- **"Auto-Restart"** funktsioon volukatkestuse korral, mille seaded jäävad meelde.
- **Kaablite kontroll ja kalibreerimine**.
- **lukustus**, väldib vale käsitemise ohtu, ideaalne garaazides ja messihallides.
- Saadaval kuni **12 laadimisprofiili**, sealhulgas lihtsustatud laadimisprofiil Easy, mis sobib kõigile pliiakudele.

ULTRA-SECURE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse**: kaitse lühise, polaarsuse überpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- **Vahetatav kaitseülilüti**, mis kaitseb väärkasutuse eest.
- **Temperatuuriandur**, et vältida elektroonika sisemuse ülekuumenemist.

ERGONOMIA

- **Vastupidav korpus** koos löögi- ja vibratsioonipadjadega.
- **IP41** korpus, mis on kaitstud üle 1 mm suuruste esemete sissetungi eest.
- **Madal kõrgus** (10,5 cm) võimaldab laadija paigutada sõiduki alla peidetult.



SMC USB

Komplektis kaablid
(2,5 m - 10 mm²)



Intuiitiivne kasutajaliides
saadaval 22 keeles.



ACCESSOIRES (vabatahtlik)



Seinariiuil
055513



Kandekott
060432

ühilduvad kaablid



Anderson Cable
> Tangid

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable >
NATO

026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable >
Texas

055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO pistik
026780

50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP 41	80 A	2,5 m
100-240 V AC	850 W	50 A	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I _U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m	