

PUIKKOHITSAUSKONE (MMA)



Réf. 013056

INVERTER 4000

Ø 1.6 ▶ 4 mm

Yksivaihe 230 V – Tasavirta

Ominaisuudet:

- Invertteri DC puikkohitsauskone kaiken tyyppisille puikoille (paitsi selluloosa)
- Helppo käyttöinen, kevyt (4.9 kg), pienikokoinen ja alhainen virrankulutus (16A maksimi)
- Tunteetoon verkkovirran jännitevaihteluille ja valokaaren pituudelle
- Tasainen hitsausvirta
- Korkean tyhjäkäyntijännitteen ansiosta valokaari syttyy nopeasti
- Erittäin pehmeä hitsausvirta tasavirralla DC
- Erittäin hyvä tunkeuma ja täydellinen valokaaren tasaisuus
- Suojattu generaattori käyttöä varten (+/- 15%)
- Mahdollista käyttää raapaisu TIG:n kanssa
- Laitteessa myös seuraavat ominaisuudet:
 - ↳ ARC FORCE
 - ↳ HOT START
 - ↳ ANTI STICKING



Made in France




NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPAISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974-1

⌚ 0→60min. =

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4
100%	100%	100%	100%	25



Lisävarusteet:

- Virtakaapeli 1.80 m
- Maadoituskaapeli 25 mm² (2.50 m) and Dinse liitin halkaisijaltaan 25
- Puikonpidin, kaapeli 25 mm² (3.50 m) and Dinse liitin halkaisijaltaan 25
- Muovinen kuljetuslaatikko

Virtalähteen suojaus (+/- 15%)

50/60 HZ					40% A	60% A			100% Cu		IP 21		cm	kg
230	A	Ø mm	V	V	150	130	A	A	●	●	●	145x258 x17.8	4.9	

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

www.gys.fr - e-mail : contact@gys.fr