



Tämä automaattinen akkulaturi voi ladata lyijyakkuja, GEL-, EFB- ja AGM-akkuja 6/12 V kevyissä, hyöty-, maatalous- ja rakennusajoneuvoissa.

- Automaattinen latauslaite, ilman valvontaa
- Lataa irrottamatta akkua
- 2 latausnopeutta
- 3 LED-valoa: verkko, lataus, ladattu.




ALL BATTERIES



- Kuparikela
- 1,5m latauskaapelit
- 1,3m verkkokaapeli

TEKNOLOGIA

WUoU



- Lataa 20-180Ah lyijyakit, GEL-, EFB- ja AGM-akut 100 %:iin (WUoU-käyrä).

YLEINEN SUOJELU



- Muuntajan lämpösuojaus.
- Suojaa ajoneuvon elektroniikkaa.
- Suojaus käänteistä napaisuutta vastaan etupuolella olevan 20 A:n sulakkeen avulla.
- Täysin eristetyt kiinnittimet kipinäiden estämiseksi.
- Metallinen kotelo.

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5