

Startpack truck mobile tarjoaa välittömän käynnistysavun kaikille ajoneuvoille, joissa on 12V:n tai 24:n akku. Siinä on kaksi pyörää ja sisäänvedettävä kahva, joten se on erinomainen käytettäväksi kulloisessakin kohteessa. Kahta sisäistä akkua (22 Ah) voidaan käyttää myös virtalähteenä 12 V DC -laitteille.

ENTISTÄ MOBIILIMPI APUKÄYNNISTIN



✓ STARTPACK TRUCK mobile on varustettu kahdella pyörällä ja sisäänvedettävällä kahvalla.

APUKÄYNNISTINPAKKAUS



✓ STARTpack TRUCK mobile tarjoaa välittömän käynnistysavun kaikille ajoneuvoille, joissa on 12V:n tai 24:n akku: autoille, asuntoautoille, pakettiautoille ja pienemmille kuorma-autoille (< 19 t)



START			
	1V/C	CC	PEAK
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

INTEGROITU JÄNNITEMITTARI



✓ Startpack Truck mobile sisältää sisäänrakennetun testerin, joka näyttää sisäisten akkujen lataustilanteen.

VIRTUALÄHDE



✓ STARTpack TRUCK on tarkoitettu käytettäväksi, kun sähköverkkoa ei ole saatavilla, ja siinä on kaksi sisäistä akkua, kumpikin 22 Ah. Sitä voi käyttää virtalähteenä myös 12 V:n sähkölaitteille, kuten tv:lle, valaisimille, kannettavalle tietokoneelle jne.

AMMATTIMAINEN LAITTEISTO

- ✓ **Automaattinen laturi 230V / 12 V kelluva:** sisäisten akkujen automaattinen lataus, voidaan käyttää turvallisesti ilman valvontaa.
 - Suunniteltu lataamaan akut 100 %:iin, pidentää käyttöikää ja parantaa suorituskykyä.
 - Voi turvallisesti jättää kytkettynä verkkovirtaan (latausta suositellaan jokaisen käytön jälkeen).
- ✓ **ON/OFF-akkukatkaisin:** ylijännitesuojaus liittimien ollessa yhdistettynä akkuun.
- ✓ **Merkkiääni** ilmoittaa käyttäjälle, mikäli napaisuus on väärin.
- ✓ **Merkkivalo** muistuttaa käyttäjää sisäisten akkujen lataamisesta.
- ✓ **Kuparikaapelit 2 x 1,80 m, ø25 mm² ja 600 A eristetyt liittimet 600 A.**
- ✓ **Varustettu 300 A:n etusulakkeella** (mukana varasulake).



1.8 m - 25 mm² 600 A

Mukana toimitetaan



12V laturi
ref. 054684




Sulakkeet (eivät sisälly)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE
2 x 22 Ah

KÄYNNISTYS 			
	I 1V/C	Käynnistys CC	Peak-akku
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

TEST
-

ULKOINEN 12V DC / 2A DC
•

SUOJAUS	
ON/OFF	•
•	•

VIRTUALÄHDE
12V DC

300 A
300 A

38 x 23,5 x 58,5
38 x 23,5 x 58,5

21
21