

STARTIUM 330E on automaattinen, kompakti 12-24 V:n käynnistyslaturi. Mikroprosessorin ohjaamana saat maksimaalisen tehokkuuden ja turvallisuuden.

CHARGE 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **START** 12V 24V 165 A 130 A

Automaattinen lataus 100 %:iin turvallisesti: Edistyksellinen monivaiheinen laturi lataa 100 %:iin eikä vaadi valvontaa tai akun irrottamista ajoneuvosta. Latauksen lopussa laturi siirtyy kelluntatilaan pitääkseen akun 100 %:ssa. Startium 330E lataa 100 %:iin kaikki lyijyakut: neste-, geeli-, AGM-, Start&Stop-, kalsium-, VRLA-, EFB...

Älykäs : Tämä laite analysoi jatkuvasti akun kuntoa ja säättää automaattisesti lähtöjännitettä. Jännite ja latausprosentti näkyvät reaaliajassa digitaalisella näytöllä.

Ajoneuvon elektroniikan suojaus: Akkua ei tarvitse irrottaa ajoneuvosta. Ei kipinäintiriskiä, puristimiin ei kohdistu jännitettä, kun niitä ei ole kytketty akkuun. Syvästi tyhjentyneen akun lataaminen : STARTIUM voi ladata akkuja, jotka ovat tyhjentyneet jopa 1 V:iin. Tämä ei ole mahdollista, jos akku on vaurioitunut.

Syvästi purkautuneen akun lataaminen: STARTIUM voi ladata akkuja, jotka ovat purkautuneet jopa 1 V:iin. Tämä ei ole mahdollista, jos akku on vaurioitunut.

AJASTIN : Toiminto, joka mahdollistaa turvallisen latauksen ladattaessa syvästi purkautuneita akkuja (< 1V).

SOS RECOVERY Mahdollistaa sulfatoituneiden akkujen palautuksen.

Automaattikäynnistys : Laite alkaa automaattisesti lähettää virtaa akkuun, kun auton käynnistystoiminto aktivoidaan. Kaukosäädintä ei enää tarvita.

Smart start: STARTIUM 330E tunnistaa automaattisesti vaurioituneet tai pahasti sulfatoituneet akut. Tällöin se ei anna virtaa ajoneuvon elektroniikan suojaamiseksi.



Toimitetaan:
• Kaapelit (punainen 1,8m / musta 2m)
• Eristetyt puristimet.

LISÄOMINAISUUDET

- + **Automaattinen uudelleenkäynnistys, joka oletusarvoisesti käyttää viimeksi käytettyjä asetuksia.**
- + **Vaihtovirtageneraattorin testaustoiminto vianetsinnän helpottamiseksi.**
- + **Vikakoodit näkyvät digitaalisella näytöllä yksinkertaista vianetsintää varten.**



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	800W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29	A 1v/c	Sulake	IP	mm	kg
230V	16A	800W	12V	20-375Ah	4 Start	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg	
			24V	20-300Ah	4 Start	5-10-15-20A	130A					