






-  Hitsauskone, jossa mikroprosessoriohjaus invertteri-tekniikka
-  Tuotteen valokaaren dynamiikka on ainutlaatuinen ja mullistava markkinoilla.
-  Voidaan käyttää kaiken tyyppisten puikkojen kanssa: rutiili, ruostumaton teräs, valurauta tasavirralla.
-  Erittäin kätevä, koska laite on kevyt (2,5 kg), pienikokoinen ja tarvitsee erittäin vähän virtaa.




MMA

- ✓ Käynnistyy heti, sillä tyhjäkäyntijännite on erittäin suuri.
- ✓ Tasainen hitsausteho.
- ✓ Tasavirralla saavutetaan tasainen sulaminen.
- ✓ Ei herkkä syöttöjännitteen vaihteluille tai valokaaren pituudelle.
- ✓ Erittäin hyvä tunkeutuminen ja täydellisen vakaa valokaari.



Toimitus pahvilaatikossa, mukana (ref. 029958):

- maakaapeli (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- puikonpidin (1,6 m / \varnothing 10 mm²)



Toimitus laukussa, mukana (ref. 029941):

- maakaapeli (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- puikonpidin (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- käsinaamari
- kuonavasara

ETUJA

KUUMAKÄYNNISTYMINEN: Suurempi teho käynnistettäessä.

TARTTUMATTOMUUS: Estää puikon tarttumisen.

VALOKAAREN VOIMAKKUUS: Virtaa lisätään heti hankalassa hitsaustilanteessa.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA