POSTE de SOUDURE à l'électrode (MMA)

Réf. **015364**

Promax 300

∅ 1.6 ▸ 5 mm

Monophasé 230/400 V

MADE in FRANCE

Avantages :

- Conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un poste robuste, performant, puissant et sur roues.
- Design ergonomique et grand bac de rangement pour les accessoires
- 2 tensions d'amorçage pour souder tous types d'électrodes
- Fusion douce
- Grande facilité d'utilisation grâce à son réglage électronique simple, rapide et précis.
- Ventilé
- Bobinage cuivre
- Raccordement des câbles de sortie par connecteurs ¼ de tour.
- Livré avec câbles et pinces

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974 -1

		I2	1h = MINI 20" # electrodes /1 heure / 1 hour					
			Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4	Ø 5
Promax 300	400V/50V	230	100%					15
	400V/70V	230	100%				32	

Accessoires :

- *Cordon d'alimentation* 2.40 m
- *Pince de masse avec câbles* 1.80 m (Raccord type TEXAS 25) - ∅ 25 mm²
- *Porte électrodes avec câbles* 2.50 m (Raccord type TEXAS 25) - ∅ 25 mm²

50/60 HZ V		AM A	I2 A 40A to :	X (230V) A		X (400V) A		Ø mm	U0 V		mm²	IP	CE NORM.	cm	kg
230 1ph	400 2ph	40/32	230	40% 190	60% 180	40% 170	60% 150	1,6>5	50	70	10/25	21	50060 60974/1	45x36 x78	40