

POSTE de SOUDURE à l'électrode (MMA)



Réf. 015555

Selectronic 42

Ø 1.6 ▶ 4 mm

Avantages :

- Nouveau concept portatif compact qui contribue au plaisir du soudage
- Fusion douce.
- Grande facilité d'utilisation grâce à son réglage électronique simple, rapide et précis
- Bobinage cuivre
- Ventilé
- Bac de rangement pour accessoires.
- Livré avec câbles, pinces, masque et marteau.



0 → 60 min. =

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	Ø 4
100%	100%	42	22	11

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 50 060

Accessoires :

- Cordon d'alimentation 2.30 m
- Pince de masse avec câbles 1.70 m - Ø 16 mm²
- Porte électrodes avec câbles 1.90 m - Ø 16 mm²

50/60 HZ V	A	Ø mm	V	A	A max.	100% Cu		IP ^H 21	cm kg
230	25	1.6 ▶ 4	49	40 ▶ 170	200	●	●	●	19x27x32 17

BP 4159 - 53941 St-Berthevin - LAVAL CEDEX FRANCE

www.gys.fr • e-mail : gys@wanadoo.fr



+33 (0)2 43 68 35 21