POSTE de SOUDURE à l'électrode (MMA)

5 ▸ 190 A

Gysmi 195 *(INVERTER)*

INVEST IN THE FUTURE

MMA - TIG LIFT

MMA ∅ électrodes 1.6 ▸ 4.0 mm

Monophasé 230 V – courant de soudage continu

Poste de technologie inverter, piloté par micro processeur, clavier tactile et affichage digital. Avec son PFC intégré, il s'alimente sur une simple prise 16A-230V même en utilisation intensive.

✓ **MMA (160A)**

Grâce à son facteur de marche élevé et sa dynamique d'arc révolutionnaire, il soude avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles et basiques.

En plus de l'Anti-Sticking, ce produit vous propose :

- Un Hot Start réglable : facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible : pour les tôles fines– Hot start élevé pour les métaux difficiles à souder : pièces sales ou oxydées)
- Un Arc force réglable : procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage.

POWER FACTOR CORRECTOR

Ref. 017092 :

Câble de masse (1,6m/16mm²)
Porte électrode (2m/16mm²)

✓ **TIG LIFT (190A)**

L'amorçage facilité grâce à son procédé lift arc. Il évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électriques.

En fin de soudure pour un cordon de soudure esthétique et sans cratère, le Gysmi 195 intègre une fonction « d'évanouissement de l'arc » novateur avec :

- déclenchement automatique par simple mouvement de la torche.
- durée d'évanouissement réglable.

AUTOMATIC DETECTION
Down Slope
+/-

✓ **PFC intégré (correction du facteur de puissance).**

La technologie PFC régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation. Avec ce procédé, le Gysmi 195 fonctionne sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Idéal pour fonctionnement sur rallonge de chantier

- Doté d'un indice de protection IP23, le produit est particulièrement adapté aux travaux en extérieur sur chantier.
- Le produit est livré dans une valise avec ses accessoires : câbles de masse et porte électrode.

Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions jusqu'à 400V.

PROTEC 400

Option : TORCHE TIG (*Réf*. 044425)
Câble long. 4 m
Connecteur 10/25 mm²

50/60Hz	AM	I2 MMA	I2 TIG	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	EN60974-1 (40°C) X% (I2 max)	Electrodes / H ø1,6	ø2	ø2,5	ø3,2	ø4	ø5	U0	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V	16A	160A	5 ▸ 190	120A	28%	62	50	47	45	32	–	96V	16x24x34cm 7,9kg	6kW	7,5kVA