

Monomig 165/4

Ø fil MIG 0.6 – 0.8 mm (1)

Ø fil NO-GAZ 0.9 – 1.2 mm

Alim monophasée 230 V

**Poste de soudage sur roues semi-automatique multi-usage :
assemblage, réparation, maintenance sur tôles ou profilés,
même à l'extérieur.**

- Réglage tension 4 positions
- Soudage séquentiel (intermittence) des points
 - touche SPOT, réglage du temps de soudage
 - touche DELAY, réglage du temps de pause
- Burn Back pré réglé
- Support pour bouteille jusqu'à 4m³
- Conçu pour des bobines Ø 200 mm ou 300 mm (5 ou 15 kg)
- Acier, Inox, Alu
- Ventilé, bobinage cuivre
- Raccord pour torche en standard européen

Réf. 017177 : Poste Monomig 165/4 + torche 150 A de 3m
+ câble de masse (Prévoir manodétendeur)



COFFRET TORCHE MB15 (150A) Ref 041226 (non fourni)



Composition :

- Tubes contacts :
 - Ø0,6 M6 acier/inox (x 5)
 - Ø0,8 M6 acier/inox (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Supports tube contact 150A (x 3)
- Ressorts pour buse (x 5)
- Buses 150A (x 3)

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (non fournis)

	Acier / inox	No gaz	Alu
041998	X		X
041622	X		X
041875	X	X	X
042087	X		
042131		X	
042100	X		
042155			X
041905	X		
041912	X		
041929	X	X	
041059			X
041424	X	X	
041462			X
041592	X	X	
041608	X	X	
041578			X
086111	X		
086128	X		
086166	X		
086227	X		
086234	X		
086326	X		
086623		X	
086555			X
086524			X

50/60 Hz V	FAM A	KVA	EURO	Ø mm	m/min	Ø mm	GAZ	NO GAZ	X A	min max A	Reg	U ₀ V	cm	kg
230 1~	16	4,5	0,8 mm	0,6/0,8	1>15	0,6 0,8 (1)	0,9 1,2		40 % 60 %	25>160	4	18>28	45x76 x75	50

CE EN 60 974 -1

MADE in FRANCE

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr