POSTE de SOUDURE à fil (MIG MAG)

Monomig 250/4

Ø fil MIG 0.8 - 1 - 1.2 mm
Ø fil NO-GAZ 0.9 - 1.2 mm
Alim monophasée 230 V

Poste de soudage semi-automatique multi-usage : assemblage, réparation, maintenance sur tôles ou profilés, même à l'extérieur.

- Réglage tension 6 positions
- Soudage séquentiel (intermittence) des points
  - touche SPOT, réglage du temps de soudage
  - touche DELAY, réglage du temps de pause
- Burn Back préréglé
- Support pour bouteille jusqu'à 4m^3
- Conçu pour des bobines ∅ 200 mm ou 300 mm *(5 à 15 kg)*
- Acier, Inox, Alu
- Ventilé, bobinage cuivre
- Raccord pour torche en standard européen
- Inversion de polarités sur face avant.

Réf. 017283 : Poste Monomig 250-4 + torche 250 A de 4m + câble de masse (prévoir mano-détendeur).

Réf. 017290 : Poste nu (prévoir câble de masse, torche, mano-détendeur)

COFFRET TORCHE MB25 (250A)
Ref 041233
(non fourni)

Composition :
- Tubes contacts :
  - Ø0,8 M6 acier/inox (x 5)
  - Ø1 M6 acier/inox (x 5)
  - Ø1 M6 Alu (x 5)
- Supports tube contact 250A (x 3)
- Ressorts pour buse (x 5)
- Buses 250A (x 3)

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (non fournis)

		Acier / inox	No gaz	Alu
041998	Manomètre débitmètre 20 L/min	X		X
041622	Manomètre débitmètre 30 L/min	X		X
041882	3 buses coniques	X	X	X
042100	Galet ∅ 0,8/1	X		
042179	Galet ∅ 1/1,2	X		
042155	Galet ∅ 0,8/1 alu			X
042186	Galet ∅ 1/1,2 alu			
042131	Galet No gaz ∅0,9/1,2		X	
041950	10 tubes contact ∅0,8 acier	X		
041967	10 tubes contact ∅1 acier (adaptable pour ∅0,9 No Gaz)	X	X	
041974	10 tubes contact ∅1,2 acier	X		
041066	10 tubes contact ∅1 spécial Alu			X
041073	10 tubes contact ∅1,2 spécial Alu			X
043787	Câble de masse 250A			
041455	Torche 250 A, acier, 4m	X	X	
041479	Torche 250 A, spécial Alu, 3m			X
041837	Gaine acier, 4 m, ∅0,6 à ∅0,8	X	X	
041844	Gaine acier, 4 m, ∅1 à ∅1,2	X	X	
041578	Gaine téflon/Alu, 3m, ∅0,6 à ∅1			X
041585	Gaine téflon/Alu, 3m, ∅1 à ∅1,6			X
086128	Bobines fil plein ∅200 mm, acier, ∅0,8 - 5kg	X		
086227	Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 0,8 - 15kg	X		
086135	Bobines fil plein ∅ 200 mm, acier, ∅ 1 - 5kg	X		
086234	Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 1 - 15kg	X		
086241	Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 1,2 - 15kg	X		
086326	Bobines fil plein ∅ 200 mm, inox, ∅0,8 - 5kg	X		
086623	Bobines fil « No gaz » ∅ 200 mm, acier, ∅0,9 - 4,5kg		X	
086630	Bobines fil « No gaz » ∅ 200 mm, acier, ∅1,2 - 4,5kg			
086555	Bobines fil plein ∅ 200 mm, alu, ∅ 0,8 - 2 kg			X
086524	Bobines fil plein ∅ 300 mm, alu, ∅ 1 - 7 kg			X
086531	Bobines fil plein ∅ 300 mm, alu, ∅ 1,2 - 7 kg			X

50/60 HZ V	AM A	KVA	EQUIPE D'ORIGINE-ORIGINAL EQUIPEMENT ORIGINALAUSSTATUNG-EQUIPAMENTO DE FÁBRICA ORIGINELE UITVOERING-EQUIPAMENTO DE ORIGEM EURO		m/min	Ø mm GAZ	Ø mm NO GAZ	X A 40 %	X A 60 %	min◄ ►max A	Reg	Uo V	cm	kg
230 1~	32	8,8	1,0 mm	0,8/1	1>15	0,8 1,2	0,9 1,2	180	115	40>250	6	17>33	45x76 x75	65

CE EN 60 974 -1

MADE in FRANCE