

MIG

MONOPHASE

25▷180A

# MONOGYS 185-2S



Poste de soudure "synergique", idéal pour la maintenance, les travaux de carrosserie automobile, les travaux de tôlerie fine. Grâce à sa faible consommation électrique, Monogys 185-2S s'alimente sur une prise 230V. Il permet de souder l'acier, l'inox, l'aluminium.

## ➕ PRODUIT

En mode « Synergique », son réglage est simple et rapide. Contrôlé par microprocesseur, le poste définit la vitesse de fil idéale. Il supprime les réglages fastidieux et optimise les paramètres de soudage.

## TROIS MODES DE TRAVAIL

### ■ 2T

■ **Spot :** Fonction « bouchonnage » (pointage avec réglage du point de soudure)

■ **Delay :** Fonction « point de chaînette » (pointage avec réglage de l'intermittence entre 2 points).

## 2 FONCTIONS : SYNERGIQUE OU MANUEL

■ **Fonction synergique :** Les meilleurs résultats sans avoir à régler la vitesse de fil. Sélectionner simplement :

- La nature du fil
- Le diamètre de fil
- La puissance

**MONOGYS 185-2S** détermine pour vous la vitesse de fil optimale.

■ **Fonction manuelle :** Ajustement manuel de la vitesse fil.

## TORCHE SPOOL GUN (OPTION)

■ **Evolutif :** le MONOGYS 185-2S peut être équipé d'une 2<sup>e</sup> torche « Spool gun ». Cette torche motorisée peut recevoir des bobines Ø100mm alu, inox, cuivre, acier.

## ■ Avantages :

- **Idéal pour l'entraînement des fils tendres** AISi5 ou AISi12 (préconisés en réparation automobile).
- **Polyvalence/souplesse d'utilisation :** possibilité d'utiliser dans cette 2<sup>e</sup> torche des fils de nature et/ou de diamètre différents.
- **Gain de productivité :** pas de perte de temps lors du changement de bobines de fils.
- **Confort d'utilisation :** l'ajustement de la vitesse est déporté sur la torche Spool Gun



Rangement Consommables torche

### Ref.033245 :

Monogys 185-2S livré avec :  
 ✓ 1 torche 150 A de 3m  
 ✓ 1 pince de masse  
 (Manodétendeur non compris).



**Ref 041486 :**  
**Non Fourni**  
 Spool GUN

50/60Hz	AM	I <sub>2</sub>	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub> v	Ømm	cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	13A	25A ▽ 180A	70A	140A 15%	18 ▽ 28	200 ▽ 300	47x77x79cm 50kg	4,5kVA

MADE IN FRANCE