

Le TRIMIG 200-4S est le poste de soudure triphasé «synergique» idéal pour les serruriers, et les ateliers d'entretien. Il soude l'acier, l'inox, l'aluminium et est particulièrement recommandé pour les travaux professionnels intensifs jusqu'au  $\varnothing 1$ .

## PRODUIT

En mode « Synergique », son réglage est simple et rapide. Contrôlé par microprocesseur, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale. Il supprime les réglages fastidieux et optimise les paramètres de soudage.

## 3 FONCTIONS DISPONIBLES

- **Normal**
- **Spot** : Fonction « bouchonnage » (pointage avec diamètre du point réglable)
- **Delay** : Fonction « point de chaînette » (pointage avec réglage de l'intermittence entre 2 points).

## MODE SYNERGIQUE POUR UN RÉGLAGE SIMPLE

■ Grâce à cette fonction plus besoin de régler la vitesse fil.

Sélectionner simplement :

- la nature du fil
- le diamètre fil
- la puissance

TRIMIG 200-4S détermine pour vous la VITESSE FIL OPTIMALE.

■ **Mémore les derniers réglages.**



Livré d'origine avec :

- 1 torche 250A (3m)
- 1 pince de masse (2m)



## ACCESSOIRES

### Coffret Torche MB25 (non fourni)



Ref. 041233

Composition :

- Tubes contacts :
- $\varnothing 0,8$  M6 acier/inox (x 5)
- $\varnothing 1,0$  M6 acier/inox (x 5)
- $\varnothing 1,0$  M6 Alu (x 5)
- Supports tube contact 250A (x 3)
- Ressorts pour buse (x 5)
- Buses 250A (x 3)

50/60hz	10A	min▷max 30-200A	GAS		NO GAS		100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			0.6	-	-	✓					✓	0.8/1.0	1.0	I <sub>A</sub> (60%)			
400V 3~	10A	30-200A	0.6	-	-	✓	✓				0.8/1.0	1.0	140A	200A 30%	34.5V	47x77x79 / 63	7.5 kVA