

MULTI-FONCTIONS

- ✓ Batterie 12V de 4 à 150 Ah
 - VRLA/GEL
 - AGM / SPIRAL / Batteries étanches
 - SLI (Batteries ouvertes liquides)
- ✓ Démarreur 12V
- ✓ Circuit de l'alternateur 12V

FONCTION TESTEUR

- Plage de test multistandards
 - Norme SAE : 40 à 1200 CCA
 - Norme DIN : 20 à 670 CCA
 - Norme IEC : 25 à 790 CCA
 - Norme EN : 35 à 1125 CCA
 - Norme CA (MCA) : 70 à 1440 CCA
- Test possible
 - Sans déconnecter la batterie du véhicule
 - Ou sur batterie séparée
- Protection contre les inversions de polarité
- Analyse instantanée avec affichage sur écran LCD
 - Tension de la batterie (de 4.5V à 16V)
 - L'état de charge et de santé de la batterie en %
 - Son impédance
 - Le CCA suivant différentes normes

FONCTION TEST DU DEMARREUR

- Teste la tension en démarrage et indique si le démarreur est bon ou s'il est nécessaire de vérifier les connectiques.

FONCTION TEST DU CIRCUIT DE L'ALTERNATEUR

- Teste la tension à vide, en charge.



SES +

- ✓ Testeur 3 en 1
- ✓ Design **ultra compact**
- ✓ Simple d'utilisation
- ✓ **Affichage de l'ensemble des informations sur un large écran LCD**



REF. 055261 DHC – BT282

ALIMENTATION : Sans pile, s'alimente grâce à la batterie à tester

CONDITIONS D'UTILISATION : 0°C à 50°C

CABLES : 0.5 m

DIMENSION : 120 x 79 x 22,7 mm

POIDS : 218 g

NOTES