



Câble électrique en cuivre multibrin avec gaine extérieure en PVC extra souple.

Peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur, en milieu sec ou humide.



Ref.	056107	056091	056121	056114	056145	056138	056169	056152	056183	056176	
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Section (mm ²)	10		16		25		35		50		
Épaisseur de l'isolation	1.4		1.4		1.5		1.7		1.7		
Ø du câble (mm)	7.3		8.7		10.5		12.0		13.8		
Brins	Nombre	288	204		324		444		636		
	Ø (mm)	0.2	0.3		0.3		0.3		0.3		
Intensité admissible à 20°C	Gaine	50	65		85		106		129		
	Pose libre	57	73		97		121		145		
Résistance à 20 °C (Ω/km)	1.91		1.31		0.85		0.595		0.419		
Poids total (kg/km)	130		200		300		410		565		
Marquage	HI-FLEX «size» MM ² CE MADE IN EC										
Matériau isolation	PVC										
Température de fonctionnement	mobile	+5°C / +70°C									
	fixe	-30°C / +70°C									
Tension nominal U ₀ / U	450 / 750V										
Rayon de courbure	mobile	4 x Ø du câble									
	fixe	3 x Ø du câble									
	20m										
Norme	IEC60332-1 / CEI EN 50265								RoHS compliant		CE