

Ponçeuse orbitale électrique avec plateau Ø152 mm. Sa conception ergonomique lui offre une excellente prise en main et un niveau très faible de vibrations. Proposant 4 vitesses de rotation étagées, elle est également équipée d'une double voie pour une évacuation optimisée des poussières.

UN CONFORT PENSÉ POUR L'UTILISATEUR

- Silencieuse (max 71 dBA)
- Légère et compacte
- Ergonomique, elle dispose d'une excellente prise en main :
 - poignée absorbant les vibrations
 - repose paume limitant les risques de tendinites

UNE DURÉE DE VIE ALLONGÉE

Afin de prolonger la durée de vie du produit, la ponçeuse électrique est dotée d'un nouveau système de refroidissement breveté.

UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Le moteur 350 W, sans charbon, confère à la ponçeuse une puissance suffisante pour garder un maximum d'efficacité, même sur les vitesses de rotation les plus faibles.

UN DISPOSITIF D'ÉVACUATION DES POUSSIÈRES ÉLABORÉ



plateau

Conçu pour limiter les poussières, le plateau est constitué de nombreux trous pour en favoriser l'évacuation. La quantité de poussières aspirée est plus importante que pour une ponçeuse traditionnelle. De ce fait, la ponçeuse est équipée d'un double canal pour rediriger cette poussière vers le conduit d'évacuation.



double voie

UN CONTRÔLE OPTIMISÉ DE LA VITESSE



commande

La ponçeuse est pensée pour donner un contrôle idéal de la vitesse à l'utilisateur. Son démarrage est progressif. La conception ergonomique de sa poignée permet une manipulation simple et rapide. Elle dispose d'une commande qui permet de varier entre 4 vitesses étagées : 4000 - 7000 - 9000 - 10000 tours / minute.

DONNÉES TECHNIQUES

50/60 Hz	Moteur	Vitesse de rotation	mm	kg	Dimensions du plateau	Excentration	Niveau de sonore	Vibration
220 / 230 V AC	350 W	4 étages : 4000 / 7000 / 9000 / 10 000 tours / minutes	303 x 101	1.21	152mm	5 mm 	71 dBA	1,77 m/s ²