

**STARTIUM 330E je automatski kompaktni 12-24V početni punjač. Upravljan mikroprocesorom, dobit ćete maksimalnu učinkovitost i sigurnost.**

**NAPLATITI** 12V 24V 20-375 Ah 20-300 Ah **POČETAK** 12V 24V 165 A 130 A



**Automatsko punjenje do 100% sigurno:** Napredni višestupanjski punjač napunit će se do 100% i ne zahtijeva nadzor ili akumulator koji treba izvaditi iz vozila. Na kraju punjenja punjač ulazi u plutajući način kako bi održao bateriju na 100%. Startium 330E napunit će do 100% sve olovne baterije: tekuće, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...

**Pametno :** Ovaj uređaj trajno analizira zdravlje baterije i automatski prilagođava izlazni napon. Napon i postotak napunjenosti prikazuju se u stvarnom vremenu na digitalnom ekranu.

**Zaštita za elektroniku vozila:** Nema potrebe za isključivanjem akumulatora iz vozila. Nema opasnosti od iskrenja, nema napona na stezaljkama kada nisu spojene na bateriju. Punjenje duboko ispražnjene baterije: STARTIUM može puniti baterije ispražnjene do čak 1 V. To nije moguće ako je baterija oštećena.

**Punjenje duboko ispražnjene baterije :** STARTIUM se može puniti baterije ispražnjene do samo 1V. To nije moguće ako baterija je oštećeno.

**TIMER :** Funkcija koja omogućuje sigurno punjenje pri dubokom punjenju baterije za pražnjenje (< 1V).

**SOS OPORAVAK** Omogućuje obnavljanje sulfatnih baterija.

**Automatski početak:** Uređaj će automatski početi slati struju na bateriju kada je aktivirana funkcija pokretača automobila. Daljinski upravljač više nije potreban.

**Pametno pokretanje:** STARTIUM 330E će automatski otkriti oštećenje ili loše sulfatirane baterije. U tom slučaju neće isporučiti struju kako bi se zaštitila elektronika vozila.



Isporučuje se sa:  
• Kabeli (crveni 1,8 m / crni 2 m)  
• Izolirane stezaljke

## DODATNE MOGUĆNOSTI

- + Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na posljednje korištene postavke.
- + Funkcija testiranja alternatora za pomoć u pronalaženju grešaka.
- + Kodovi grešaka prikazani na digitalnom zaslonu za jednostavno rješavanje problema.



CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	ja1	800 W	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	ja 60335-2-29	A 1v/c	Osigurač	IP	mm	kg
230V	16A	800 W	12V	20-375Ah	4	Početak	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg
			24V	20-300Ah	4	Početak	5-10-15-20A	130A				