

Posebno dizajniran za montažu na zid ili dizalo, GYSFLASH vertical 32.12 PL je višenamjenski punjač od 30 A za 12 V olovne i litij-željezno-fosfatne baterije (LiFePO4). Njegov način rada «Showroom/ Diag» omogućuje sigurno napajanje vozila u salonima automobila ili tijekom faze dijagnostike. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučan za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu.

DVOJNA TEHNOLOGIJA: OLOVO-KISELINA & LITIJ

- **Visoka učinkovitost**, radni ciklus od 30 A pri 100% (30°C).
- **Tehnologija bez ventilatora**: nema vanjske ventilacije, nema infiltracije prašine.
- **Showroom Mode DIAG**, osigurava bateriju s kompenzacijom struje do 30 A pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila i tijekom dijagnostičke faze u radionicama za održavanje.
- **Način napajanja**, pretvara punjač u stabilizirano napajanje radi očuvanja memoriju vozila prilikom zamjene akumulatora.
- **2 načina punjenja**:
Pb: za punjenje olovnih baterija od 12 V od 15 Ah do 375 Ah.
LiFePO4: za punjenje litij-željeznih fosfatnih baterija od 7 Ah do 375 Ah.
- **3 struje punjenja**: 7 A, 15 A i 30 A. Korisnik može odabrati struju punjenja prema tehnologiji i kapacitetu baterije.



NAPREDNE FUNKCIJE

- Automatsko ponovno pokretanje u slučaju nestanka struje s pohranjenim postavkama.
- Provjera i kalibracija kabela za optimalno punjenje baterije (ponovna kalibracija u slučaju promjene kabela).

100% AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i učinkovitost olovnih (gel, AGM, tekućina, kalcij itd.) i litijjskih (LFP) baterija.
- Specifična krivulja punjenja od 7 koraka (olovna baterija) ili 8 koraka (baterija litij-željezo fosfat) bez nadzora.
- Punit će duboko ispražnjene baterije od samo 2 V.

SIGURNOST

- Zaštita ugrađene elektronike vozila: zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Automatsko stanje pripravnosti ako je baterija isključena.
- Integrirani senzor temperature za sprječavanje pregrijavanja unutarnje elektronike.
- Pojednostavljeno sučelje za sprječavanje korisničkih pogrešaka.

NAPREDNA INTUITIVNOST


- Kompaktan i robusan dizajn s koturom za kabel na prednjoj strani.
- Jastučići za upijanje udaraca i vibracija.
- Zidna montaža s kliznim sustavom ili dodatnim magnetom (MagnetFix).

Isporučuje se sa



DODATNA OPREMA (OPCIJE)

Podrška za
MagnetFix
029637



Automatsko ponovno kalibriranje u slučaju promjene kabela.

2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

50 / 60 Hz	500 W	Icharge 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	Zz <0.5 Ah/month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step 8 step	kg 3.0	30°C @100%	25°C @100%	mm 250 x 200 x 80	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 23	↔ 2.2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m