

## GYSMI 160P

- Jedinica za zavarivanje s inverterskom tehnologijom kojom upravlja mikroprocesor.
- Dinamika luka proizvoda jedinstvena je i revolucionarna na tržištu.
- Može se koristiti sa svim vrstama elektroda: rutil, bazična, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.
- Vrlo praktičan, zahvaljujući maloj težini (4,2 kg), vrlo je smanjen volumena i njegove vrlo niske potrošnje (utikač 16A s AM osiguračem).

### • MMA

- ✓ Trenutačno pokretanje zahvaljujući vrlo visokom naponu praznog hoda
- ✓ Konstantna snaga zavarivanja
- ✓ Vrlo glatko topljenje zahvaljujući istosmjernoj struji.
- ✓ Insensate za napajanje strujnih fluktuacija ili duljine luka.
- ✓ Vrlo dobro prodiranje i savršena stabilnost luka.

### • IMOVINA

- ✓ **ARC FORCE:** točno povećanje struje kod teškog zavarivanja situacija.
- ✓ **HOT START:** povećana snaga pri pokretanju
- ✓ **ANTI STICKING:** postupak protiv lijepljenja.



## LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **LCD visoke kvalitete:** UV/IR DIN 15 zaštita  
**Vidno polje:** 92 x 42 mm

 **Ukupna težina:** 440 g

 **Napajanje:** solarno

### Filtar:

- Početna nijansa: 4
- Sjenilo za zavarivanje: 9/13
- Vrijeme reakcije luka ≤ 0,3 ms
- Idealno za MMA/MIG-MAG: od 5 do 400 A
- Idealno za TIG: od 5 do 300 A



Ref. 031555

Isporučuje se u paketu sa:




- Kabel za uzemljenje (1,6m/Ø16mm<sup>2</sup>)
- Držač elektrode (2m/Ø16mm<sup>2</sup>)
- LCD TECHNO 9/13 kaciga TRUE COLOR



Ref. 030077

Isporučuje se u koferu sa:

- Kabel za uzemljenje (1,6m/Ø16mm<sup>2</sup>)
- Držač elektrode (2m/Ø16mm<sup>2</sup>)

50/60 Hz	-AM-	I <sub>2</sub>								EN60974-1 (40 °C)		U <sub>0</sub>	 cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I <sub>A</sub> (60 %)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	-	85A	14 %	72V	10x17x27 4.2	6 kW 7,5 kVA	