

Jednofazna MIG/MAG jedinica za zavarivanje pune veličine 180 A. Idealno za opću upotrebu u radionici. Savršeno prikladan za neintenzivan rad na montaži, popravku, održavanju čelika, nehrđajućeg čelika ili aluminija odjeljak ili list. Intuitivna «SMART» upravljačka ploča jednostavna za korištenje.

MIG PROCESI: 2 U 1

GAS Žica Ø 0,6 - 1 mm.

NO GAS Za vanjsko zavarivanje žicom Ø 0,9 – 1,2 mm.
komplet bez plina (041240)

PROFESIONALNI PRIBOR

- Isporučuje se sa plamenikom od 150 A (duljina 3 m). Euro priključak za plamenik za jednostavna izmjena žice i obloge.
- Snažan motor od 40 W za glatku i konstantnu brzinu žice.
- Za upotrebu s kolutom žice od Æ 200 mm (5 kg) i 300 mm (15 kg).

ENERGETSKI UČINKOVIT I POVOLJAN

- Niska potrošnja struje, priključivanje na jedan 230V – 16A utičnica, (13A u UK)
- Može se koristiti na generatoru od 6KVA.

PAMETNA UPRAVLJAČKA PLOČA

Prikazane su idealne postavke, samo odaberite vrstu i promjer žice koristi, zatim debljina metala.

SMART upravljačka ploča olakšava podešavanje napona (4 položaja) i brzinu žice.



Podesite svoje parametre zavarivanja u nekoliko sekundi s intuitivnim postavkama.



Uključeno:

- 1 svjetiljka 150 A (3m)
- Stezaljka za uzemljenje (3m)

PRIBOR

Komplet plamenika MB15 (150A)
(Nije uključeno)



Ref. 041226

Sastav:

- Savjeti za kontakt:
- Ø0,6 M6 čelik/nehrđajući (x 5)
- Ø0,8 M6 čelik/nehrđajući (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktni savjeti podržavaju 150A (x 3)
- Opruge za mlaznicu (x 5)
- Mlaznice 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	
			1.0	1.2											