

A CUTTER 45 CT egy 45 A plazmavágó, amely alapfelszereltségként TPT 40 fáklyával van felszerelve, és 15 mm vastagságú tiszta vágási kapacitást kínál számos anyagon. A HF-mentes ívvágó rendszer megőrzi és növeli a fogyóeszközök élettartamát. Nehéz környezetben való használatra tervezték, nagyon robusztus mechanikával és felhasználóbarát kezelőpanellel rendelkeznek.

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Gyorsabb vágási sebesség, mint az oxigáz használatával
- **Mindenféle acéltípust vág** (lágú, rozsdamentes, edzett, HLE), alumíniumot, rezet stb.
- **Optimalizált hűtés** a szellőzőfolyosó segítségével, amely segít az elektronikus alkatrészek por elleni szigetelésében.
- A fogyóeszközök beállítása egyszerű a maximális termelékenység érdekében.
- Üzemidő 41 A 60 % (40°C) mellett.

FV Rugalmas feszültségtömlő (85-265V), nagyon hosszú hálózati csatlakozásokat (100 m) fogad el.

PFC PFC technológia, az elektromos hálózatot jobban kihasználja és 30%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé.



TORCH TPT 40 (4 m)

- **Levehető fáklya** a könnyű tárolás és csere érdekében.
- **Hatékony vágás:** léghűtéses fáklyatest a nagy ívstabilitásért a különböző sebességeknél.
- **Könnyen kezelhető** kioldó mechanizmus a nagyobb **biztonságért**.
- Úgy tervezték, hogy **ütés- és hőálló**.

HATÉKONY MINDEN MUNKAHELYEN

- **Felhasználóbarát kezelőfelület :**
 - 3 munkamód : sima fémlemez / nyitott fémlemez / zárolt
 - a légnyomás manuális beállítása az elülső képernyőtáblázat segítségével.
- **HF-mentes gyújtás** a zavarok elkerülése érdekében, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.
- **Kompatibilis a CNC** készlettel az automatikus vágóasztalokhoz.
- **Levehető földelő** kábel a könnyű tárolás és csere érdekében.

TARTÓSNAK TERVEZTÉK

- **Megerősített fém tok** & csúszásmentes gumibetétek.
- **IP 23** külső használatra alkalmas tanúsítvánnyal.
- Kompakt és hordozható.

KELLÉKEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK (opciók)





Fogyóanyag doboz
a TPT 40
45 A fáklyához - 039957



Írányító készlet
a TPT 40-es zseblámpához
040205



Kocsi
a TPT 40-es fáklyához
040199

Szállítás :	 2 m 10 mm ²	 TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

TELJESÍTMÉNYEK

Kapacitás	Max. vastagság
Szétválasztás	20 mm
Tiszta vágás	15 mm
Átütés	8 mm

~	I ₂	mm (maks)				AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)			
		Piercing		Tiszta vágás		Elkülönítés	Input Pressure (bar)						L/min		
50/60Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi							
110V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				