

A STARTIUM 680E egy automata, 12-24V-os akkumulátortöltő-indító kerekkel ellátva. Mikroprocesszoros vezérlése maximális hatékonyságot és biztonságot garantál Önnek.

TÖLTÉS

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

INDÍTÁS

12V
24V

380 A
270 A



Automatikus töltés : Felügyelet nélküli töltés, a ciklus végén feszültségszint tartással (Floating). A készülék teljes biztonsággal a jármű akkumulátorára kapcsolva maradhat.



100%-os töltés : A Startium 680E 100%-os töltést garantál minden fajta ólomakkumulátornak : zselés vagy folyékony elektrolittal töltött, AGM, Start&Stop, kalciumos, VRLA, EFB...



Intelligens : A készülék folyamatosan analizálja az akkumulátor működőképességét és beállítja a teljesítményét. A digitális kijelzőnek köszönhetően, akkumulátorának a töltőfeszültségét és a töltöttségi szintjét a töltő valós időben mutatja.



Az elektronika védelme : Nem szükséges az akkumulátort a járműből kivenni. Nincs szikraveszély, nincs a csipeszekben feszültség, amíg nincsenek az akkumulátorhoz csatlakoztatva.



Erős lemerültség : Ez a készülék fel tudja tölteni az erősen lemerült, de nem károsodott akkumulátorokat 1V feszültségtől.



TIMER : olyan funkció, mely lehetővé teszi, hogy beprogramozzunk egy töltést és az felügyelet nélkül, biztonságosan lefusson.



SOS RECOVERY a töltés ciklusba integráltan, hogy az elszulfátosodott akkumulátorokat regenerálja, ha szükséges.



Automatikus indítás : A készülék csak akkor folyósít áramot, amikor a járműre rákapcsoljuk a töltést, nincs szükség távvezérlésre.



Intelligens indítás : Az akkumulátortöltő-indító automatikusan érzékeli a meghibásodott vagy szulfátosodott akkumulátorokat. Ebben az esetben, a készülék nem folyósít áramot, nehogy a jármű elektronikáját károsítsa.



IWUOJ

Tartozékok :

- Kábelek (piros 2,3m / fekete 2,3m)
- Szigetelt csipeszek

TOVÁBBI TECHNOLÓGIÁK

+ A töltés automatikus újraindítása az utoljára használt beállítások mentésével.

+ Generátor teszt funkció, hogy a hibákat gyorsan fel lehessen ismerni.

+ A hibák digitális képernyőn való megjelenítése a jobb olvashatóság és az egyszerűség érdekében.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I _l	Power	Battery	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	Fuse	IP	mm	mm	kg
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30	
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380						