



Ez az automata akkumulátortöltő folyékony elektrolittal töltött vagy zselés, könnyű gépjárművek, haszonjárművek és építkezésen használt gépek 6V-os és 12V-os ólomakkumulátorának töltésére alkalmas.

- Felügyeletet nem igénylő, automata töltő
- A töltéshez nem szükséges az akkumulátort kivenni a járműből
- 2 töltés mód
- 3 kijelző: hálózatra kapcsolt, töltés alatt, akkumulátor feltöltve




ALL BATTERIES



- Réz tekercselés
- Töltőkábel 1,50m
- Hálózati kábel 1,30m

TECHNOLÓGIÁK



- Folyékony elektrolittal töltött vagy zselés, 20Ah-180Ah kapacitású ólomakkumulátorokat 100%-ra (Töltésgörbe WUoU)tölt.

ÁLTALÁNOS VÉDELEM



- A transzformátor hővédelme.
- Megóvja a jármű elektronikáját.
- Fordított polaritás elleni védelem egy, az előlapon található, 20 A-es biztosítékkal.
- A csipeszek teljes terjedelmükben szigeteltek és szikramentesek.
- Fém ház

50hz	280W	6V / 12V	MIN. Ah MAX.	Reg	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	IP	cm	kg
					Reg 1	Reg 2				
230V	280W	6V / 12V	25-180 Ah	2	6,5 A	10 A (boost)	20A	21	33x22x13	5